

## 中大奥特石膏板 欧飞建材

产品名称	中大奥特石膏板 欧飞建材
公司名称	河北欧飞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市文安县新镇镇二村村南
联系电话	13931637202

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北欧飞建材有限公司

如何购买石膏板纸面石膏板的品种很多，对于不同的要求选用不同的纸面石膏板。这里按照纸面石膏板的品种来介绍。1.普通纸面石膏板：白色面纸，灰色背纸，是为经济的品种。适用于无特殊要求的使用场所，使用场所连续相对湿度不超过65%。因为价格的原因，很多人喜欢使用9.5mm厚的普通纸面石膏板来做吊顶，但是由于9.5mm普通纸面石膏板比较薄、强度不高，在近比较多雨的潮湿条件下容易发生变形，建议做吊顶好选用12mm以上的石膏板。同时，使用较厚的板材也是预防接缝开裂的一个有效手段。2.耐水纸面石膏板：绿色面纸，绿色背纸，其板芯和护面纸均经过了防水处理。根据的要求，耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求（表面吸水量不大于160克，吸水率不超过10%）。适用于湿度较高的潮湿场所和地区。近多雨季节，好使用耐水纸面石膏板。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的使用场所，中大奥特石膏板，如卫生间、浴室等。3.耐火纸面石膏板：红色面纸，灰色背纸，其板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维。如果切开石膏板，可以从断面出看见很多玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板应该选用耐火性能好的无碱玻纤，一般的产品都选用中碱或高碱玻纤。

石膏板吊平顶不平整原因有哪些：

石膏板吊平顶是吊顶的一类，它秉承简约时尚的风格运用在家居装修当中。但是石膏板吊平顶在施工的时候要注意不然会造成起伏不平的情况。

石膏板吊平顶稍不注意就会出现波浪形、中间下一沉或平顶不平整。造成的原因主要有：

- 1.在石膏板吊平顶准确弹出水平基准线，或未按水平基准线做。
- 2.顶中间部位的吊杆未往上调整，不仅未起拱，反而因中间吊杆承受平顶中间荷载大而下沉。
- 3.吊杆间距大或龙骨悬挑距离过大，龙骨受力后产生的挠度引起平顶起伏不平。
- 4.木质吊杆劈裂未起作用。
- 5.吊杆未仔细调整，局部吊杆受力不匀，甚至未受力。
- 6.木质龙骨易变形，轻钢龙骨弯曲未调整。
- 7.暗架石膏板吊平顶承面板接缝部位批嵌较厚造成接缝突出，形成平顶起伏。
- 8.罩面板吸潮后变形。

石膏板在搬运、储存时应注意哪些？石膏板搬运时应竖直搬运，不宜平抬。存储石膏板时应注意以下几个方面：（1）石膏板应存储于干燥、通风、不受阳光直接照射的地方。（2）存放地面应比较平整，下面一架与地面之间、上架与下架之间应用垫条垫平。垫条高100mm左右，每垛至少用四根垫条平行均布，两端的垫条距石膏板端头200mm左右。（3）注意单板不要伸出垛外，斜靠或悬空放置，每垛高码放四架石膏板。（4）室外存放时间不宜受潮变形而影响板的质量。

中大奥特石膏板-欧飞建材(推荐商家)由河北欧飞建材有限公司提供。河北欧飞建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！