台州35kv接地线检测配电房高压绝缘棒预防性检测

产品名称	台州35kv接地线检测 配电房高压绝缘棒预防性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

(1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

(2)挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

(3)在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

- (4)在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填 土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质 量。
- (5)不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。w
- (6)要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。

颜色分类:套餐一:1米棒,线1m*3+7m套餐二:1米棒,线1.5m*3+10m套餐三:1米棒,线1.5m*3+12m套餐四:1 米棒,线1.5m*3+15m套餐五:1米棒,线1.5m*3+18m套餐六:1米棒,1.5m*3+20m套餐七:1.5米棒,线1.5m*3 +18m套餐八:2米棒,线1.5m*3+20m0.5m棒3根0.5米棒4根1米棒3根1.5米棒3根2节2米棒3根特殊定做