

台州35kv接地线检测 配电房高压绝缘棒预防性检测

产品名称	台州35kv接地线检测 配电房高压绝缘棒预防性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

(1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头，螺丝连接处有无松动，线钩的弹力是否正常，不符合要求应及时调换或修好后再使用。

(2)挂接地线前必须先验电，未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为，而验电的目的是确认现场是否已停电，能消除停错电、未停电的人为失误，防止带电挂接地线。

(3)在工作段两端，或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中，常忽略用户倒送电、感应电的可能，深受其害的例子不少。

(4)在打接地桩时，要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层，避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层，目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻，能快速疏通事故大电流，保证接地质量。

(5)不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定，往往太大，不符合技术要求，还有可能使金属管带电，给他人造成危害。w

(6)要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花，不用时应将软铜线盘好，接地线在拆除后，不得从空中丢下或随地乱摔，要用绳索传递，注意接地线的清洁工作，预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中，从而影响正常使用的零件。

颜色分类:套餐一:1米棒，线1m*3+7m套餐二:1米棒，线1.5m*3+10m套餐三:1米棒，线1.5m*3+12m套餐四:1米棒，线1.5m*3+15m套餐五:1米棒，线1.5m*3+18m套餐六:1米棒，1.5m*3+20m套餐七:1.5米棒，线1.5m*3+18m套餐八:2米棒，线1.5m*3+20m0.5米棒3根0.5米棒4根1米棒3根1.5米棒3根2节2米棒3根特殊定做