

安庆接地线年审检测 劳保用品预防性检测

产品名称	安庆接地线年审检测 劳保用品预防性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

GB 2811-1989 安全帽绝缘手套和绝缘靴：绝缘手套和绝缘靴，均由特种橡胶制成，一般作为辅助安全用具。但绝缘手套可以作为在低压带电设备或线路等工作的基本安全用具，而绝缘靴在任何电压等级下可以作为防护跨步电压的基本安全用具。GB 2811-1989 安全帽GB 2891.3-1982

过滤式防面具面罩气阻力的试验方法LD 29-1992 防尘口罩劳保用品的适用性要求：劳保用品的适用性既包括防护用品选择使用的适用性，也包括使用的适用性。选择使用的适用性是指必须根据不同的工种和作业环境以及使用者的自身特点等选用合适的防护用品。如耳塞和防噪声帽（有大小型号之分），如果选择的型号太小，就不会很好地起到防护噪声的作用。使用的适用性是指防护用品需在进入工作岗位时使用，这不仅要求产品的防护性能可靠、确保使用者的安全，而且还要求产品适用性能好、方便、灵活，使用者乐于使用。因此，结构叫复杂的防护用品，需经过一定时间，对其适用性及推广应用价值作出科学评价后才能投产销售。LD 7-1991 开放一体型电动送风过滤式防尘呼器GB 4015-1983 炉窑护目镜和面罩绝缘用具检测应该注意些什么？：1.绝缘鞋适宜在交流50Hz、1000V以下或直流1500V以下的电力设备上工作时，作为辅助安全用具和劳动防护用品穿着。工作人员使用绝缘皮鞋,可配合基本用具触及带电部分,并可用于防护跨步电压所引起的点击.跨步电压是指:电气设备接地时,在地面电位梯度方向0.8M两点之间的电位差.2.该产品注意勿受潮，受潮后严禁使用,一旦受潮,放在通风透气阴凉处自然风干，以免皮鞋变形受损。鞋底被异物穿后，不能做绝缘皮鞋使用。3.注意皮鞋的皮面保养，勤擦鞋油。擦拭方式是:先用干净软布把皮鞋表面的灰尘擦去，然后将鞋油挤在布上均匀涂在鞋面上，待片刻(鞋油略干)后擦拭。4.绝缘鞋存放时，应保持皮鞋整洁、干燥、并上好鞋油，自然平放:存放一段时间后(特别是雨季)要经常使皮鞋通风凉干燥，并重新擦拭鞋油以防变霉。