

SC-FC SC/FC SC转FC光纤耦合器 光纤法兰盘 光纤法兰盘

产品名称	SC-FC SC/FC SC转FC光纤耦合器 光纤法兰盘 光纤法兰盘
公司名称	北京鑫欣顺发科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村科贸电子城
联系电话	86 010 82538629 15033642678

产品详情

功能特性：

变换型适配器可连接不同类型光纤跳线接口，并提供apc端面之间的连接。双连或多连可提高安装密度。在选材及工艺上都体现了tfc的完美品质。

日本原装陶瓷芯. 由高精度研磨机磨制

表面抛光技术, 确保极低的插入损耗及反射损耗

插入损耗 < 0.2db

各种规格: fc, st, sc. fddi, din, sma

高尺寸精度

重复性好、互换性好、温度特性好、耐磨性好

适用于光纤通信系统，光纤数据传输、lan，光纤传感器和光纤catv

技术指标：

连续冲撞(4000次) 插入变化小于0.2db 反射大于40db

跌落测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

弯曲测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

扭曲测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

差拔耐久性测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

拉伸测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

接头适配阻力: 200-400gf 200-400gf

振动测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

盐水喷雾测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

热冲击测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db

操作温度: -20 ---+70

储存温度: -40 ---+70