

1*32PLC光分路器 3.0线电信级1分32分光器

产品名称	1*32PLC光分路器 3.0线电信级1分32分光器
公司名称	北京鑫欣顺发科技有限公司
价格	955.00/件
规格参数	
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村科贸电子城
联系电话	86 010 82538629 15033642678

产品详情

商品描述：

尾纤盒式分光器是为了适应在19寸标准机架及分光单元内安装设计制造，其种类有o型、l型、p型、s型、r型、u型，完全符合行业标准。产品特点：体积小，外型美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，标配为sc。安装快捷，性能可靠，稳定分光器技术指标符合yd/t893的行业标准要求。产品应用范围及优点：

一般主要应用于如下场合：安装在19寸标准机架内；在光纤分支入户时，提供的安装设备是光缆交接箱；在光纤分支入户时，客户指定的设备内安装。其主要有点：结构简单，加工容易。分光均匀性好，特别适用无源光网络

技术参数		规格（不含连接器损耗）		
工作波长（nm）		1260-1650		
类型		1*4	1*8	1*16
插入损耗（db）	典型值	6.8	10.0	13.0
	最大值（p/s级）	7.1/7.3	10.2/10.5	13.5/13.7
均匀性（db）		0.6	0.8	1.2
偏振损耗（db）		0.2	0.3	0.3
回波损耗（db）		50		
工作温度（）		-40 ~ +85		

pplc	波长(nm)	等级	端口	商品	出纤类型	光缆直径	光纤标准	进光连接头类型
------	--------	----	----	----	------	------	------	---------

描述：
尾纤盒式分光器是为了适应在19寸标准机架及分光单元内安装设计制造，其种类有o型、l型、p型、s型、r型、u型，完全符合行业标准。产品特点：体积小，外型美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，标配为sc。安装快捷，性能可靠，稳定分光器技术指标符合yd/t893的行业标准要求。产品应用范围及优点：
一般主要应用于如下场合：
：安装在19寸标准机架内；
在光纤分支入户时，提供的安装设备是光缆交接箱；
在光纤分支

入户时，客户指定的设备内安装。其主要有点：结构简单，加工容易。分光均匀性好，特别适用无源光网络

技术参数					
工作波长 (nm)					
类型		1*4	1*8	1*16	1*32
插入损耗 (db)	典型值	6.8	10.0	13.0	16.0
	最大值 (p/s级)	7.1/7.3	10.2/10.5	13.5/13.7	16.5/16.9
均匀性 (db)		0.6	0.8	1.2	1.5
偏振损耗 (db)		0.2	0.3	0.3	0.3
回波损耗 (db)		50			方
工作温度 ()		-40 ~ +85			储

pplc	波长(nm)	等级	端口	封装形式
	13=131015=155016=1260-1650	p=pgrades=sgrade	102=1*2 104=1*4 108=1*8 116=1*16 132=1*32 164=1*64 202=2*2 204=2*4 208=2*8	1=裸纤式 2=尾纤式 3=法兰机架式 4=微型式 5=支架式

							216=2*16	
							232=2*32	
				封装形式				
	13=131015= 155016=1260 -1650	p=pgrades=s grade	102=1*2 104=1*4 108=1*8 116=1*16 132=1*32 164=1*64 202=2*2 204=2*4 208=2*8 216=2*16 232=2*32	1=裸纤式 2=尾纤式 3=法兰机 架式 4=微型式 5=支架式				