

Net-link HTB-1100 2KM 多模光纤收发器

产品名称	Net-link HTB-1100 2KM 多模光纤收发器
公司名称	北京鑫欣顺发科技有限公司
价格	65.00/件
规格参数	
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村科贸电子城
联系电话	86 010 82538629 15033642678

产品详情

10m/100m自适应光纤收发器

htb-1100系列产品是10m/100m自适应快速以太网光纤收发器。它可以实现双绞线和光纤两种不同传输介质的转换,中继10/100base-tx和100base-fx两个不同网段。能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。 遵循ieee802.3系列 10/100base-tx和100base-fx以太网标准。 提供一个sc型的光纤连接器和一个rj-45连接器。 双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应;支持自动mdi/mdix,无需进行电缆选择。 提供电源、光纤和utp端口状态指示灯。 提供外置直流电源(5.0v/1.0a外置电源)。温度 工作温度: -10 ~ 50 存储温度: -40 ~ 70 湿度 10% ~ 90%无凝结体积 94mm x 70mm x 25mm

htb1000系列产品向下兼容htb-1100系列光收发器。它是10m/100m/1000m自适应快速以太网光纤收发器。它可以实现双绞线和光纤两种不同传输介质的转换,中继10/100base-tx、100base-fx和1000base-fx等不同网段。能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。 遵循ieee802.3系列 10/100base-tx和100base-fx、1000base-fx以太网标准。 提供一个sc型的光纤连接器和一个rj-45连接器。 双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应;支持自动mdi/mdix,无需进行电缆选择。 提供电源、光纤和utp端口状态指示灯。 提供外置直流电源(5.0v/1.0a外置电源)。温度 工作温度: -10 ~ 50 存储温度: -40 ~ 70 湿度 10% ~ 90%无凝结体积 94mm x 70mm x 25mm