

NET-LINK 单模千兆收发器 (HTB-GS-02 (纯千兆单模))

产品名称	NET-LINK 单模千兆收发器 (HTB-GS-02 (纯千兆单模))
公司名称	北京鑫欣顺发科技有限公司
价格	310.00/件
规格参数	
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村科贸电子城
联系电话	86 010 82538629 15033642678

产品详情

10/100/1000m自适应以太网单纤双向光纤收发器，采用最新美国kendin芯片，高品质单纤双向光收发一体模块（全新大厂名牌产品），性能稳定，质量优良。适用于电信、广电、宽带网络等需要提高光纤数据流量及高性能、高可靠性的网络环境中。

- 1个rj45电口和1个单纤sc光口，实现双绞线和光纤之间的以太网光电信号转换；
- 只需一芯光纤就可完成一路信号的传输，较双纤方式提高光纤数据传输量一倍；
- 符合ieee802.3 10base-t和ieee802.3u 100base-tx，100base-fx标准；
- 具有10m/100/1000m自适应能力；
- 电口能自适应直通线/交叉线连接方式；
- 全双工/半双工工作模式；
- 持ieee802.3x全双工流量控制和半双工背压流量控制；
- 支持最大1916 bytes数据帧；
- 支持防止广播风暴功能；
- 内置防雷电路，可大大减少雷电感应造成的损坏；
- 双绞线最长100米；单模光纤最长100公里；
- 有6个led指示灯：power，tx 100，tx link/act，fdx/col，fx 1000，fx link/act，；便于监测收发器的工作状态和判断故障原因；
- 有外置、内置电源两种类型：ac100~265v/dc5v开关电源；
- 工作环境温度：0~50；
- 储存环境温度：-40~70；
- 收发器尺寸：内置式70×26×93mm；外置式120×30×140mm。