

# 华为90A开关电源模块通信用电源系统室外基站机房运营商第三方施工

产品名称	华为90A开关电源模块通信用电源系统室外基站机房运营商第三方施工
公司名称	山东思锐通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	华为:48V 4890:90A 中国:2U
公司地址	山东省济南市高新区工业南路34号润滑油办公楼10号楼407—8
联系电话	13173059005

## 产品详情

华为4890-A2嵌入式电源 高频开关电源

系统参数	
尺寸	442 (宽) × 255 (深) × 86.1 (2u, 高)
重量	10kg
散热方式	自然散热
安装方式	19英寸机架或者嵌入式机柜安装
走线方式	前进线, 前出线
维护方式	前操作, 前维护, 支持模块级更换

防护等级 ip20

## 交流配电

输入模式 单相/三相/双火线

输入电压 220vac/110vac

输入频率 45~66hz，额定值：50hz/60hz

防雷 5ka/10ka，8/20us

## 直流配电

输出电压 42~58v dc，额定值：53.5v dc

大功率 4.8kw（3×1600w）

电池支路 1×80a（空开）

负载支路 1×10a（空开），1×30a（空开），2×40a（空开）

## 环境

运行环境温度 -40 ~+70

存储温度

运行环境湿度 5%~95%（无凝露）

海拔 0~4000m