

供用各种家用茶几地毯 纯手工制作

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 供用各种家用茶几地毯 纯手工制作 |
| 公司名称 | 长沙市华星地毯中心 |
| 价格 | 110.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品类别:地毯/地垫 货源类别:成品 品牌:天津中冠 |
| 公司地址 | 中国 湖南 长沙市雨花区 高桥南大门家电百货城4栋108-110号 |
| 联系电话 | 86 0731 82567658 13707313581 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|----------|----------|
| 产品类别 | 地毯/地垫 | 货源类别 | 成品 |
| 品牌 | 天津中冠 | 货号 | * |
| 材质 | 晴纶 | 适用场景 | 客厅、门厅、卧室 |
| 风格 | 欧式古典 | 形状 | 长方形 |
| 规格 | 160*230 120*170 | 图案 | 其它 |
| 工艺 | 手工织造 | 是否提供加工定制 | 是 |

品名：手工毯

图案：经典图案 传统图案 现代图案 颜色：红色 驼色 黑红 等 厚度：15mm 规格：120*170 140*200 160*230 200*300、地毯的品质鉴定1、编织密度：从地毯面层纤维的密度来区别的地毯优劣，标准是每 0.3048 平方米 地毯中的经线数量（俗称道数）。道数越高，质量越好。一般家庭用地毯为 90~150 道，高档装饰中所用地毯应为 200 道以上，甚至可达 400 道。2、耐磨性：地毯在固定压力下，经磨损露出背衬所需要的次数。地毯的耐磨性与原材料的品种有关，也与地毯编织厚度有关，越厚越耐磨3、回弹性：地毯在动荷载下的厚度损失率来表示，即地地毯加压一定时间后，撤除压力，测量地毯与未加压前的厚度差，用有甸地毯面层绒毛的回弹能力，厚并差愈小的回弹性愈好。经测试，回弹性依此为：斗毛、晴纶、锦纶、丙纶。当然，由于产地不同、工艺水平不同，特别是出现的很多改生产品，这个排序也会有变化。4、静电性：用地毯表面电阻和静电压测定的地毯带电和放电情况，一般与纤维本身的导电性有关。目前所生产的化纤地毯都经处理，对使用不会产生影响。5、耐燃性：耐燃性是装饰材料的重要指标，对于化纤地毯，凡燃烧时间在 12 分钟之内，燃烧面积的直径在 17.96 厘米 之内的，耐燃性就为合格。比较起来，丙纶地毯耐燃烧较差，其它地毯的耐燃性指标相关不多。当然，除耐燃烧性外，还要注意化纤地毯燃昔产生龙活虎扔害气体问题。

地毯（垫）产品特点：

1. 地毯（垫）面料图案新颖，全手工绘画，图案亲和力强；色彩鲜艳，立体感强；手洗机洗不褪色（采用少量洗涤剂，温水刷洗；也可用拖把拖净；可机洗摔干即用）具有极好的家庭装饰效果。
2. 地毯（垫）底材柔韧不伤地板，人性化防滑设计；隔水防潮，低温下保持弹性；底材牢固，安全耐磨，不分层不脱底，耐用度高。