

F-712美国福禄克F712温度校准器

产品名称	F-712美国福禄克F712温度校准器
公司名称	常州锐品精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国福禄克 型号:F-712 测量范围:-200到800 ()
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 美吉特科技五金城2幢205号, 2幢222号
联系电话	86-051985809721 13196709926

产品详情

品牌	美国福禄克	型号	F-712
测量范围	-200到800 ()	外形尺寸	187 x 87 x 32mm (mm)
装箱数	详细见说明		

f712铂电阻 (rtd) 校准器 测量温度 (rtd输出) 模拟rtd输出

适用于7种rtds , (脉冲大于100ms) 利用电阻测量功能测量额外的rtds。 利用电阻输出功能模拟额外的rtds。 或 可选 4个香蕉插座与罗斯蒙特脉冲型rtd变送器兼容

fluke712和714一般指标

最大电压 : 30v非操作温度 : -40 到60 操作温度 : -10 到55 相对湿度 : 90% (10 到30) ; 75% (30 到40) ; 45% (40 到50) ; 35% (50 到35) 操作海拔 : 3000米冲击 : 1米跌落震动 : 随机 , 2g , 5-500hz安全 : csa c22.2 no.1010.1 : 1992emc : en50082-1 : 1992和en55022 : 1994 class b尺寸、重量 : 187 x 87 x 32mm , 330g电池 : 9v电池ansi/neda 1604a或iec6lr619v碱性电池寿命 : 4到20小时 , 取决于使用条件保修 : 3年关键指标(18 到28 , 一年)

	712	714	功能	量程	分辨率	精度	
热电阻		-	测量/模拟热电阻	-200到800 (pt100)	0.1 , 或0.1	0.33 ;0.6 (pt100)	pt100 200 5100(392);p
			测量/模拟电阻	15 到3200	0.1	0.1 到1	
热电偶	-		测量/模拟热电偶	-200到1800 取决于类型 (k,-200到1370)	0.1 , 或 (1 或 ; brs)	0.3 +10 μ v (k , -200 到1370)	9种类型 : nist 175和i437和ipts6
			测量/模拟mv	-10到75mv	0.01mv	0.025%+1个字	