

AC-90盐雾试验仪器 盐雾试验机 盐雾腐蚀箱

产品名称	AC-90盐雾试验仪器 盐雾试验机 盐雾腐蚀箱
公司名称	常州锐品精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JYC 型号:AC-90 材质:耐腐蚀PVC进口板
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 美吉特科技五金城2幢205号, 2幢222号
联系电话	86-051985809721 13196709926

产品详情

品牌	JYC	型号	AC-90
材质	耐腐蚀PVC进口板	温度范围	试验室:NSS.ACSS 35 ±1 /CASS50 ±1 ()
测量范围	900*600*500	测量对象	针对各种材质之表面处理 ，包含涂料，电镀，无机 及有机皮膜，阳极处理， 防锈油等防蚀处理后，测 试其制品之腐蚀性。
工作室尺寸	1415*885*1285 (mm)	重量	110 (kg)
简单介绍			

精密型盐水喷雾试验机满足标准gb10587-89 盐雾腐蚀试验箱技术条件.gb2423.17-85试验ka
盐雾腐蚀试验方法.gb6458-86 nss试验 中性盐雾试验.gb6459-86 ass试验 乙酸盐雾试验.gb6460-89 cass试验
铜加速乙酸盐雾试验.iec68-2-11试验ka.

精密型盐水喷雾试验机的详细介绍

精密型盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

产品特性：

1. 采用程控式控制系统，可选择做连续盐雾（astm标准）或周期式盐雾（gb标准）。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
3. 精密玻璃喷嘴（pyrex）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字显示，pid控制，误差±0.1
6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。

精密型盐水喷雾试验机试验温度：

1415*885*1285

可做试验有：（中性盐雾试验）简称nss（酸性盐雾试验）简称ass

（铜盐加速乙酸试验）简称cass

三、技术规格：

型号	ac-60	ac-90	ac-120	ac-160
实验空间	600*450*400	900*600*500	1200*1000*500	1600*1000*500
w*d*hmm				
外箱尺寸	1075*630*1100	1415*885*1285	1900*1200*1400	2300*1200*1400
w*d*hmm				
试验室容积	108l	270l	600l	800l
材质	耐腐蚀pvc进口板			
温度	试验室:nss.acss 35 ± 1 /cass50 ± 1 饱和空气桶:nss.acss 47 ± 1 /cass63 ± 1			
浓度	试药浓度5%			
空气压力	饱和空气压力1kg/cm ²			
盐雾沉降率	(ml/80 cm ² 。 h)1.0 ~ 2.0			
酸碱值ph	盐水试验法6.5 ~ 7.2/腐蚀试验法3.0 ~ 3.2			
试验液容量	15l	25l	40l	40l
功率(220v)	1.5kw	1.8kw	2.5kw	3.0kw
重量约	85kg	110kg	210kg	280kg