

吴江区夹芯彩钢板防火等级检测 导热系数检测 烟密度检测

产品名称	吴江区夹芯彩钢板防火等级检测 导热系数检测 烟密度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:夹芯彩钢板 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

泡沫夹芯板以彩色涂层钢板为面材，芯材主要有聚苯乙烯、聚氨酯、岩棉三种。被广泛应用于生产生活的各个领域。但彩钢板的夹心泡沫为聚苯乙烯，是易燃材料，燃烧过程中释放大量毒气，如发生火灾极易发生坍塌事故。

检测项目：

防火等级、吸湿率、导热系数、烟密度、保温性能、隔音性能、耐候性、抗风揭试验、抗冲击强度等。

检测报告有什么用？

- 1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)
- 2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)
- 3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)
- 4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)
- 5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)
- 6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。
- 7、产品进出口使用

检测标准

NF P34-900-2007 自支撑的双层金属面绝缘夹心板.工厂制作产品.规范

JG/T 516-2017 建筑装饰用彩钢板

DB13/T 2139-2014 彩钢屋面用自粘防水卷材

GB/T 25206.1-2014 复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第1部分:小室法

GB/T 25206.2-2010 复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第2部分：大室法

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

DIN EN 15254-5-2018 耐火试验结果的扩展应用.非承重墙.第5部分:金属夹芯板结构

DB13/T 2026-2014 内置保温现浇混凝土复合剪力墙用钢筋焊接网架聚苯乙烯夹芯板(CL网架板)

JC/T 2155-2012 建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板

YS/T 849-2012 硬质酚醛泡沫夹芯板用涂层铝箔

CECS 304-2011 建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程