

HOTIANENG蓄电池HN-12V200AH安装便利

产品名称	HOTIANENG蓄电池HN-12V200AH安装便利
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:昊能 型号:HN-12V200AH 电压/容量:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

HOTIANENG蓄电池HN-12V200AH安装便利

昊能HOTIANENG蓄电池产品特性

1. 容量范围C20：3.5Ah到250Ah
2. 额定电压：12V
3. 锂电池寿命小：小于或等于2%每月
4. 优质的高率蓄电池充电特点
5. 方案设计寿命长：20Ah下列入5年、20Ah以上为十年
6. 密闭性体现效率高：大于或等于98%
7. 工作温度范围宽：零下15 到45

昊能HOTIANENG蓄电池采用的生产制造生产流程和完善的检测、计量检测、试验等质量控制机械设备。依据无损检测技术与完善的质量管理体系，执着完美主义者产品的可靠性、实用性，不断找寻性上的提高，给新产品开发引进全新升级升级的界定。

HOTIANENG可充电电池重要分为阀控式免维修保养铅酸蓄电池和阀控式免维修保养胶体电池两大产品

系列，蓄电池采用密闭式防泄漏结构，机盖及接线端子排没有损伤的，一切正常工作中里时无有机废气逸出。蓄电池结构保证在应用限期期限内，不渗水锂电锂电池电解液。外壳原料采用阻燃等级抗腐蚀、抗压强度、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震高分子材料。槽、盖、闸阀、极柱密封胶等原料具有防火等级。以做到各领域消费者不一样的规定。推行ISO9001:2008质量管理体系，也依据了CE/EMC、TLC等认证。以品质、服务、价格的综合型优势完成了优异的，在同业竞争品牌中处于领导人员度。现与我国众多国有制银行业、每个照明设备企业、电子电器制造商、UPS、直流屏和EPS制造商、发电站发电站、通信系统、太阳能发电站、建立了长久性的合作关系，销售市场保障体系遍布全国并进出口很多国家和地区。大伙儿尽心尽意为诸多顾客给与完善的售后维修服务服务项目和服务保障。

1、随时用数字万用表检验每只电池电压，可充电电池发热情况，若有一些孔外流锂电锂电池电解液随时用注射器吸走，防止可充电电池短路故障常见故障，对一些发热析气和外流锂电锂电池电解液的孔，无须再加上锂电锂电池电解液要想用矿泉水马上打点滴。因为一些孔发热较为严重是有可能可充电电池单格有短路故障常见故障、内电阻大或锂电锂电池电解液占比高而导致，这里暂且按锂电锂电池电解液占比高为首先选择充分考虑。因而修复前好是空出没有兑上盐酸的矿泉水预埋。也有对发热的可充电电池用手拉式选择2A电总流量蓄电池充电或电池并联分离出来，或饮用水冷法，风扇电吹风等以降低电流量和提温情况，因为自动修复功效去硫后是自动式用2A蓄电池充电，倘若修复非电动车用的小容量蓄电池时很容易导致发热和锂电锂电池电解液外流。注意：应根据可充电电池允差容量选择合适的电瓶充电电总流量。

2、修补中，若有下列情况，该可充电电池不能再应用：

(1)要经常检查可充电电池机壳温度(可以擅长碰触感觉)，若有一部分温度提高过其他部位温度时，或某一格锂电锂电池电解液煮沸，析气较为严重(就算是白天，对发热较为严重的格孔强光手电筒一照就能看到奶白色气体发生，此方法很灵)说明这儿格内极片有短路故障常见故障情况。

(2)长期性充不上电(工作标准电压不上升)，去硫修复后不断蓄电池充电时间超过10小时仍未说明蓄电池充电开展，或可充电电池某一部分发热较为严重，这可能是可充电电池单格内部存在短路故障常见故障，或是极片掉下去造成。须断开检查仪。检查工作标准电压和存有正电情况，工作标准电压过低或正电过低(看不到电)的可充电电池不能用，或者务必更长期的修复时间。

(3)在检查仪接好可充电电池运作机器设备后，倘若检查仪无法输出一切正常工作标准电压和电总流量并有“吱吱作响...嗒嗒”等声响，说明可充电电池内部电路早就有短路故障情况使检查仪无法一切正常输出，这时候应撤除可充电电池防止损坏检查仪。