

现货PP J-560M 韩国乐天化学 高透明 医用级 专用聚丙烯

产品名称	现货PP J-560M 韩国乐天化学 高透明 医用级 专用聚丙烯
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:J560M 产地:韩国乐天化学
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

韩国乐天化学

牌号

J-560M

加工级别

注塑级

特性级别

透明级

用途级别

食品级,医用级

密度

1.41 g/cm

熔流率

9.0 g/10 min

收缩率

1.6 到 2.0 %

可售卖地

全国

聚丙烯-单聚合物: (MFR=熔融指数)

供应PP PT181: 主要特性：MFR=0.4,FM=14200 特性：真空成型，板，管，瓶；

供应PP PT182: 主要特性：MFR=0.4,FM=13000 特性：真空成型，板，管；

供应PP PT100: 主要特性：MFR=1.6,FM=15700 特性：押空成型，板，管，瓶，打包带；

供应PP 366-3: 主要特性：MFR=3,FM=16400 特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；

供应PP 366-4: 主要特性：MFR=4,FM=16900 特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；

供应PP 366-5: 主要特性：MFR=5.5,FM=17700 特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；

供应PP 3661-11: 主要特性：MFR=11,FM=18000 特性：薄膜，射出成型；

供应PP PD943: 主要特性：MFR=10.8,FM=18000 特性：吹袋，射出成型；

供应PP HP560P: 主要特性：MFR=12,FM=13100 特性：复丝，地毯纱；

供应PP 3661: 主要特性：MFR=14.5,FM=17200 特性：复丝，射出成型（家电品）；

供应PP PT331M: 主要特性：MFR=14.5,FM=20000 特性：射出成型（瓶盖，容器）；

供应PP 6231-20: 主要特性：MFR=20,FM=16800 特性：射出成型（瓶盖，容器）；

聚丙烯-均聚合物:

供应PP PT182: 主要特性：MFR=0.4特性：可加工性良好，抗撞击性能高，FDA认证，用途：杯子，片材，支架托盘，管道系统，热成型容器；

供应PP 6524: 主要特性：MFR=3.6特性：良好的耐老化性能，耐气候性良好，抗溶解性，耐化学性良好，FDA认证，用途：电器用具，鼓，汽车领域的应用；

聚丙烯-耐冲击共聚合物:

供应PP 7871: 主要特性：MFR=70,FM=10500 特性：射出成型（薄壁射出，汽车车品，家电品）；

供应PP 7633: 主要特性：MFR=2,FM=13100 特性：射出成型，板，管，瓶；

供应PP 7633U: 主要特性：MFR=2,FM=10300 特性：射出成型，板，管，瓶；

供应PP 7633-3: 主要特性：MFR=3,FM=13300 特性：射出成型，板，管，瓶，家具；

供应PP 7533: 主要特性：MFR=5,FM=14600 特性：射出成型（电池盒，汽机车品，家电品）；

供应PP ST031: 主要特性：MFR=15,FM=13600 特性：射出成型（汽机车品，家电品）；

供应PP ST751: 主要特性：MFR=32,FM=10500 特性：射出成型（薄壁射出，汽车车品，家电品）；

聚丙烯-无规共聚物:

供应PP 8681: 主要特性：MFR=18,FM=11000 特性：注塑成型（CD盒，家用电器，透明射吹瓶）；

供应PP ST611M: 主要特性：MFR=1.8,FM=11600 特性：押空成型，板，瓶，射吹瓶；

供应PP ST866M: 主要特性：MFR=8,FM=11200 特性：注塑成型，家用，薄板，透明射吹瓶；

供应PP ST868M: 主要特性：MFR=18,FM=11000 特性：注塑成型CD盒，家电，容器，透明射吹瓶；

供应PP ST869M: 主要特性：MFR=25,FM=11400 特性：注塑成型CD盒，家电，容器，透明射吹瓶；

供应PP ST757M: 主要特性：MFR=25,FM=16800 特性：注射针筒（USP VI）；

供应PP 8191: 主要特性：MFR=2.3,FM=9700 特性：透明板，透明瓶，透明射吹瓶；

供应PP ST866: 主要特性：MFR=8.3,FM=9800 特性：透明板，透明瓶；

供应PP RP348: 主要特性：MFR=35 特性：流动性高，清晰度高，耐低温撞击，FDA认证，用途：薄壁部件，电器用具，媒介包装；

复合材料-阻燃级:

供应PP PJ3001: 主要特性：MFR=15,FM=15000 特性：电子配件，家庭用品，电风扇；

供应PP PJ3004: 主要特性：MFR=17,FM=15200 特性：电子配件，家庭用品，电风扇；

供应PP ST302: 主要特性：MFR=2.2,FM=13700 特性：板，电线导管，家庭用品；

供应PP SJ3003: 主要特性：MFR=17,FM=15200 特性：刚性良好，抗撞击性高，良好的成型性能；用途：电器用具，家用货品，连接器

更多其他型号PP料：

PP 台湾台化 K1011 K1020 K1023 K1035 K2000 K4515 K4535 K7005 K8003 K8009

K8025 PP 台湾台化 K8802 F1611 K8010 1005 S1040

T8002PP 台湾新光 4210 PP 宁波台塑 1120 PP 宁波台塑 5090T 台湾台塑 1120 3015 5090T

1005 1040 1124 2080 3040 3040C FPD943 PP 台湾福聚 PJ3001 PJ3004 PP 台湾南亚 3117 ANC1 3317

3317 ANC1 3317E-NC1 PP-3310 3307 PP 韩国三星TOTAL 332K TOTAL BJ500TOTAL FB51 TOTAL

BJ350 TOTAL BJ550 TOTAL BJ730 TOTAL BJ750 PP 韩国三星TOTAL GH42 TOTAL TB52 TOTAL FH44

TOTAL TH52H TOTAL HJ400 TOTAL HJ500 TOTAL HJ700 PP 韩国三星TOTAL HJ730 TOTAL HJ730L

TOTAL RJ760 TOTAL FH44N PP 中石化茂名 EPS30R PP 中石化茂名 N-S30G 150 160 EPC30R-H

EPT30R MPRM150 N-T30S N-X30G N-Z30S PP 中石化茂名 T30S T30S(粉) Z30S F280M F34E HT9020M
N-MPHM-160 PP 中石化上海 GM1600E M800E M800HS T300 M1600E PP 中石化海南 V30G Z30S
T30S PP 中石化广州 F280M J-641 J501 J700 J700G J832-T F400-H J640 JS-700 CJS-700 PP 中石油抚顺
T30S PP 中石油大连 T30S PP 中石油兰州 EPC30R PP 中石油大庆 T30S PP 中石油大
庆 EPS30R PP 中石油独山子 A180TM PP 韩国湖南 H4540 H5300 SFC-750R DJ-570S J-150
J-550S PP 韩国SK B319G B330F B360F B380G 9 B393G BX3800 PP 韩国SK BX3900 H380Y
R370Y PP 韩国LG GP-2300 R1610 1007 GP-3152F H1500 H5300 M1400 M1600 PP 韩国现代 H1500
H1501 H4540 H5300 DJ-570S PP 韩国晓星 HJ400 HJ801R J440 J640 J801 J801R J700 R300X R301
R601 PP 韩国油化 4017M CB5108H HJ4012 PP 韩国大林BASELL 1073 BASELL EP332H BASELL
EP400M BASELL RP340N BASELL RP344R PP 韩国大林BASELL RP348N PP 韩国大林BASELL
EP332K PP 韩国大林BASELL HP602N PP 韩国锦湖 H150U PP 韩国锦湖 H150U-UV PP(

Polypropylene聚丙烯)是结晶性塑料一般为呈不规则圆形表面有蜡质光泽白色颗粒。密度0.9-0.91g/cm³,是塑料中轻的一种。有较明显的熔点,根据结晶度和分子量的不同,熔点在170℃左右,而其分解温度在290℃

以上,因而有着很宽的成型温度范围,成型收缩率1.0-2.5%。PP的使用温度可达100℃,具有良好的电性能和高频绝缘性,且不受湿度影响。但低温下易脆,不耐磨,易老化。适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。此外,用PP料制做的铰链产品具有突出的耐疲劳性能。典型应用范围在医药,食品,化工等工业中以及人们的日常生活中有着广泛的用途。