

# 电厂风管式防爆空调

产品名称	电厂风管式防爆空调
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFKT-5.0F 匹数:2匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BFKT-5.0F

匹数：2匹功能：冷暖/单冷

电压/3相/220V/50Hz/1.5匹/制冷额定功率920W/450W/2匹/制冷室外机尺寸(宽\*高\*深mm)1760\*600\*340

防爆等级：ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb

二、附加功能

英鹏防爆空调可根据客户的要求定制附加以下几类功能。

1. 断电记忆、来电自启。
2. 远程控制。
3. 防腐性功能。
4. 防爆等级：ExdibmbIICT4Gb
5. 粉尘防爆：粉尘防爆：ExtDibDmbA21IP65T130

产品介绍：

英鹏防爆空调系列机型通过特殊防爆措施防止电火花、电弧、高温等危险源的存在，确保安全运行。产品采用优质材料，使用寿命长，操作简便，维护方便。深受用户好评，是工业场所防爆空调的首选。

全系防爆空调系列防爆标志为Ex d i b m b BT4。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的装置》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的装置》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

第13部分：危险场所电气安装(煤矿除外)

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

防爆空调产品的特点：

- 1、采用滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、新防爆结构设计，安装方便，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4。

适用范围：

1. 工业及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2. 1区、2区危险气体场所

3. IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4. 环境温度：-5 ~+43 。