

6140车床 6140机床 6140普通车床

产品名称	6140车床 6140机床 6140普通车床
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:佳群 型号:C6140
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

产品详情

6150普通车床机床的优点

- 1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研，整机经过严格检测，有效的机床的精度及稳定性。
- 2.6150普通车床机床采用高强度铸铁，添加了铜及铬特殊材料，床身导轨宽度400mm，床身导轨淬火深度达到4mm，有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
- 3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑，针对南方炎热天气，保证了床头箱的清洁度及散热特点，有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
- 4.机床主轴采用瓦房店轴承，主轴通孔 52/80mm，机床齿轮采用精密磨削，有效提高了齿轮硬度，降低了机床噪音。
- 5.6150普通车床机床采用国内品牌丝杠，丝母采用优质青铜合金保证耐磨性和精度保持性。
- 6.6150普通车床机床采用四工位高强度刀架，刀柄尺寸：25x25mm。

技术参数	单位	CA6150 × 750/1000/1500/2000/3000/4000
床身上工件回转直径	mm	500
刀架上工件回转直径	300	
马鞍槽工件直径	720	
马鞍槽有效长度	210	
床身宽度	400	
工件长度	750/1000/1500/2000/3000/4000	

刀杆截面		mm	25 X25	
主轴前端锥孔：		莫氏	6号	
进给数量			64种	
主轴转速范围（级数）		r/min	10-1400/16-1400（24级）	
主轴通孔直径		52. , 80, 105		
公制螺纹范围（种数）		1-192mm(44种)		
英制螺纹范围（种数）		牙/时	2-24tpi（21种）	
模数螺纹			0.25-48（模数39种）	
径节螺纹			1-96DP(37种)	
尾座主轴行程		150mm		
尾座主轴孔锥度		莫氏5		
尾座主轴直径		75		
主电机功率		kw	7.5	
机床重量		kg	毛重	净重
	长度750mm		2170	2060
	长度1000mm		2260	2140
	长度1500mm		2420	2290
	长度2000mm		2790	2640
	长度3000mm		3450	3300
	长度4000mm		3750	3600
包装尺寸	长度750mm	mm	2550 × 1140 × 1750	