

非下垂型聚硫密封胶简单介绍

产品名称	非下垂型聚硫密封胶简单介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:25公斤桶装 标准:国标 用途:嵌缝胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、非下垂型聚硫密封胶技术指标：

- 1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物
- 2、固含量：99%以上
- 3、密度：1.6(g/cm³)
- 4、混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)
- 5、紫外线照射出雾性：无

二、非下垂型聚硫密封胶性能指标：

非下垂型聚硫密封胶适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如地道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等弹性缝的弹性密封、修建物裂缝的修补恢复密封。聚硫密封胶具有好的弹性伸长率,可到达300%以上,枯燥快,还有很好的柔韧性,耐开裂老化。能够密封各种开裂的建筑物间隙接缝,伸缩缝,与被张贴外表很好粘接,粘结力好而且不易脱落。无论是混凝土仍是钢板,玻璃都能牢牢的粘接,不开裂,十分利于防水施工。

三、非下垂型聚硫密封胶施工方法：

- 1.被密封表面的处理：在使用非下垂型聚硫密封胶施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。
- 2.填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

3.涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。(备有底涂液,购货时需事先说明)

4.非下垂型聚硫密封胶的配制：使用非下垂型聚硫密封胶时，请按按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂非下垂型聚硫密封胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

四、非下垂型聚硫密封胶储存条件：

非下垂型聚硫密封胶远离火源，避免通风，温度在5 ~ 30 手工施工时，将A、B两组份非下垂型聚硫密封胶按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。非下垂型聚硫密封胶要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。