

# 道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 2食品机械高温润滑脂

产品名称	道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 2食品机械高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 型号:HT-AW 2 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 00

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 0

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 1

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 2

NEVASTANE HT / AW

食品机械高温/抗磨损润滑脂

Nevastane HT / AW油脂的高性能食品级润滑油，能提供良好的轴承润滑

各种轴承在整个现代化的食品加工厂。特殊的抗磨损添加剂的加入使

Nevastane HT / AW高达50%较高的耐磨性比传统的食品级润滑脂。它们的使用保证

延长设备使用寿命，同时减少污染问题，需要按照危险分析和关键控制

点系统（HACCP）。

道达尔润滑油（美国）公司与政策的不断完善，保留更改规格的权利，作为我们技术的进步。

我们是不负责的滥用和/或误用我们的产品。2002年保留所有权利。

道达尔润滑油（美国）公司

NSF H-1注册符合美国农业部1998年偶然与食品接触的H-1的准则。

特点

铝复合

高温稳定性

防水和腐蚀抑制

减冲刷和腐蚀

磨损保护

轴承寿命延长

应用

NEVASTANE HT / AW润滑脂用于在平原和抗摩擦轴承食品加工机械。他们是

推荐使用在饮料加工机械，，如矫直机和闭门器。 NEVASTANE HT / AW

油脂会提供多年的轴承的使用寿命，正确的保养习惯。

梯形Nevastane HT / AW润滑脂与竞争润滑脂-

典型数据单位测试方法NEVASTANE HT AW00012NSF注册号-NSF129110123538123539123540NLGI级别-

ASTM D2170O012针入度(25 )0.1mmASTM D217400-430355-385310-340265-295外观-

目测透明,灰琥珀色滴点 ASTM D2265200min200min200min200min四球磨斑直径mmASTM

D22660.60.530.530.53基础油特性 运动粘度, 40 cStASTM

D445105105105105工作温度范围 --20~160-20~160-20~160-20~160防锈试验-ASTM

D1743passpasspasspass铜腐蚀试验-ASTM D40481a1a1a1a