

# 齐河拉弯 宇鑫物资 工字钢拉弯

产品名称	齐河拉弯 宇鑫物资 工字钢拉弯
公司名称	山东宇鑫物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市高新区许营镇曹庄村村南小微企业创业扶贫基地
联系电话	13173351889 13173351889

## 产品详情

桥梁防撞护栏的类型一般分为以下几种

类型一：栅栏式。

所谓栅栏式，就是栏杆与立柱按等间距或有规则变化排列，型材拉弯，用一根通栏扶手(或断开)链接。这种栏杆一般不加雕饰，只求规格严整、简洁明快、连续流畅、施工简便，适用于各种桥型。

类型二：栏板式。

通常情况下，工字钢拉弯，栏板式桥梁栏杆又可分实体栏板、镂空栏板。实体栏板是在两个立柱之间置以预制的栏板，上面常常有各种雕饰来体现民俗风情，河道桥梁护栏，增加趣味感，适用于中小型石桥、混凝土桥及园林桥。对于长大桥也采用实体护栏，则主要突出其安全防护作用，可兼作“饰带”。镂空栏板式是将栏板按设计的图案和纹样以不同的方式镂空，留出不同几何形状的孔洞。此时不仅可以通过镂空的轮廓和形状形成刚柔、虚实、静动、疏密的美感，同时透过空隙，风景若隐若现，引起人们的遐想，增加趣味，达到无中求有的艺术效果。

桥梁防撞护栏

1、人行道或安全带外侧的栏杆高度不应小于。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。桥梁护栏栏杆结构设计必须，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。

20140711094931663166.jpg

2、桥梁防撞护栏强度应满足：车辆以80KM/H的速度，拉弯加工，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。

3、桥梁防撞护栏造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。

4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加

设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

防撞护栏---这里说的是工业用"防护栏"，主要用于工厂、车间及仓库间设备与设施的防护与保护场合。常用钢材所制，如圆钢管，方钢管或压型钢板。表面处理工艺:全自动静电粉末喷涂(即喷塑)或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏外形美观，且不易生锈

。防撞护栏作用 防撞护栏的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。通常安装于如物流通道两

侧，生产设备周边，齐河拉弯，建筑墙角，门的两侧及货台边沿等等。

有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏。

另外对物流搬运设备自身也起到防护作用。(如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的安全)

。

C型钢、工字钢、角钢、槽钢、道轨、方钢、钢管等型钢的拱形卷圆、变径、定角坎坷工作。工字钢弯拱机常见技术难题：成品拱架同一片中半径不均匀的原因分析及解决方法；在同一条工字钢同样的加工，液压缸没动一点的情况下，而且没接头的情况下发现有些拱架一段弯一段直，这样拱架有时候确实不好安装。九折型材机柜标准配置：九折型材框架、前门、安装板、后背板、顶板、侧板、底座、吊环、三段式镀锌进线底板、一付冲孔花梁、拉杆三点式双齿锁、工艺把手锁，柜门配镀锌方管、加强筋及聚氨酯涂胶发泡密封条

齐河拉弯-宇鑫物资-工字钢拉弯由山东宇鑫物资有限公司提供。山东宇鑫物资有限公司在五金冲压件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇鑫物资一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹经理

。