

## 边坡绿化钛克网A乐陵边坡绿化钛克网厂家产地

产品名称	边坡绿化钛克网A乐陵边坡绿化钛克网厂家产地
公司名称	河北繁东丝网制品有限公司
价格	13.00/平米
规格参数	繁东:65 FD-65:3.5 安平:10
公司地址	安平县马店开发区
联系电话	15933812737

## 产品详情

边坡绿化钛克网A乐陵边坡绿化钛克网厂家产地TECCO钛克网，又可称为TECCO高强度钢丝绳网钛克网、钛克网、SNS柔性边坡防护网、SNS钢丝绳防护网、护坡网、拦石网等，首要能够分为自动边坡防护网、被迫边坡防护网、环形边坡防护网、钛克网钢丝隔栅网，以及边坡防护网的首要零部件。

### TECCO钛克网介绍

边坡绿化钛克网TECCO钛克网，钢丝格栅网属于Active (Active Protection System) 主动防护网系列，它经过预应力钢筋(锚杆)或钢丝绳锚杆(有边缘支撑绳时选用)、专用锚垫板以及必要时的边缘支撑绳等固定方法，将柔性网掩盖在有潜在地质灾害的坡面上;预应力锚杆对柔性网部分完成预张，然后对整个边坡构成接连支撑，其预张拉作业使体系尽可能紧贴坡面并构成了按捺部分岩土体移动或在发作部分位移或损坏后将其裹缚(停留)原位附近的预应力，然后完成其自动防护(加固)功能。

### TECCO钛克网标准

边坡绿化钛克网TECCO钛克网钢丝格栅标准：钢丝直径：3.0mm, 2.0mm，4.0mm 网孔：65\*65mm，60\*60mm，55\*55mm，80\*80mm，83\*143mm，102\*177mm

### TECCO钛克网钢丝格栅：一般

选用3.0mm的高强度钢丝，抗拉强度达到1770MP以上，网孔为83\*143mm，网长\*宽一般为10m/20m/30m\*3.5m/2.9m/2.3m(也可根据实际情况改动)。

锚杆：一般选用一端(显露段)带加工螺纹的 $\phi$ 25/28一般螺纹钢筋锚杆，并根据需要进行热镀锌防腐处理。  
打入式锚杆：选用件，用 $\phi$ 16钢筋，长度一般为0.3--0.6m，一端焊接弯钩。