

# 宝鸡排烟防火阀 电动排烟防火阀厂家 格瑞德厂家供货

产品名称	宝鸡排烟防火阀 电动排烟防火阀厂家 格瑞德厂家供货
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

## 产品详情

70 防火阀与280 防火阀的区别介绍：

70 防火阀，为常开阀门（平时为开启状态）；280 防火阀，有常开和常闭两种状态；那么风管中防火阀为什么要分70 和280 ？280 为什么有常开和常闭两种状态呢？要明白以上问题，先要知道送风管道都有哪些，排风的管道又有哪些。

送风管道：通风系统里的送风管道和空调系统里的送风管道。

排风管道：通风系统里的排风管道和防排烟系统里的排烟管道。

70度防火阀是一种防止火势蔓延的一种设备。70度防火阀平常处于常开状态。当火警发生后，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，宝鸡排烟防火阀，芯杆就会被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。

平时如果需要调节70度防火阀的风量大小，可通过与70度防火阀阀轴联动的手柄调节阀门开度，达到要求时由螺母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿，防止啮合后滑动，以保持70度防火阀阀门开度调定后不变。

排烟防火阀材质主要分为：碳素钢、镀锌板。排烟防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，电动排烟防火阀厂家，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

排烟防火阀材质主要分为：碳素钢、镀锌板。排烟防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，格瑞德排烟防火阀，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

宝鸡排烟防火阀-电动排烟防火阀厂家-格瑞德厂家供货由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司位于德州天衢工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超森净化在风机、排风设备中享有良好的声誉。超森净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超森净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。