

养殖水冷风机 环保水冷风机生产批发 欧航农牧

产品名称	养殖水冷风机 环保水冷风机生产批发 欧航农牧
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

售价养殖水冷风机 环保水冷风机生产批发 欧航农牧

对于价格，并不是说产品单纯的售价，而更多的是你打算花多少钱来购买设备。现在市场上生产蒸发制冷空调设备的厂家有近十家，竞争相当厉害，价格也比较透明。因此同一档次的产品价格相差都不会不会很大。反而如果一个产品价钱便宜得太离谱，倒是值得引起注意。毕竟，生产设备的引进，配件材料的采购，经营管理的费用等等都是用钱建立起来的，任何厂家都不会做亏本生意。

五，选型

湿帘冷风机设备的购买与其它传统空调选购基本一样：应该选购恰当的型号。养殖水冷风机 环保水冷风机生产批发 欧航农牧蒸发式空调适用于需要户开放、有发热设备及高温热源、且对空气质量要求较高、人员密集需要快降温、有污染性气体或异味浓烈的家庭、工厂、商场等场所，选用蒸发式节能环保空调要充分了解空调安装现场的实际情况，比如安

装场所的名称、位置、结构；再根据不同型号空调的性能特点（如风量、送风距离、外型尺寸等）结合现场的实际情况进行选型，选小了达不到效果，选大了造成浪费。

a)环境温度：18 ——45

b)环境相对湿度： 85%；

c)大气压：86Kpa-106Kpa；

d)供水需经软化处理，供水温度 45 ，供水压力：0.15-0.6Mpa；

e)电压偏差不超过额定电压的 $\pm 10\%$ ；

f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；

g)无腐蚀性的环境。养殖水冷风机 环保水冷风机生产批发 欧航农牧

安装说明

一：底出风机组挂墙式说明

水帘冷风机底出风技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；
- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

第二：顶出风机组挂墙式安装说明

水帘冷风机顶出风技术要求：

- 1、 支架焊接和安装要牢固；
- 2、 平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、 安装必须水平；
- 4、 法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、 外墙风管都要作好防水处理；
- 6、 接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、 弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

第三：锌铁瓦屋顶安装说明

锌铁瓦屋顶安装说明技术要求：

- 1、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
- 2、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 3、 安装必须水平；
- 4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、 所有锌铁瓦风管都要作好防水处理；
- 6、 四角必须加支撑架。

第四：水泥屋顶安装说明

水泥屋顶安装说明技术要求：

- 1、 采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
- 2、 屋架要有足够的强度承受机组和水帘冷风机维修人员的重量；
- 3、 屋顶的开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 4、 安装必须水平；
- 5、 主机的法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 6、 所有屋顶风管都要作好防水处理；
- 7、 四角必须加支撑架。