

SONY SS3处理方案，动态范围可达128DB

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SONY SS3处理方案，动态范围可达128DB |
| 公司名称 | 深圳中通电子有限公司 |
| 价格 | 780.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中通 像素:50万 (dpi) 型号:ZT-CP126 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 福田 一切推销请勿来电 谢谢合作 |
| 联系电话 | 86 0755 83729925 13728603216 |

产品详情

| | | | |
|-------|--|-------|-------------------|
| 品牌 | 中通 | 像素 | 50万 (dpi) |
| 型号 | ZT-CP126 | 类型 | 枪机 |
| 图像传感器 | 1/3 SONY Vertical double-density interline CCD | 水平清晰度 | 540 (TVL) |
| 信噪比> | 48 (db) | 工作温度 | -10-50 () |
| 尺寸 | 1/3 (英寸) | 电源电压 | DC12V ± 5 % (V) |
| 电子快门 | 1/50(1/60)至1/100000 (1/1 20000) 秒 | 重量 | 2 |
| 款式 | 枪式摄像机 | | |

主要特性

sony ss3处理方案，动态范围可达128db最低照度0.08lux/f1.22.5倍电子放大、隐私遮蔽等功能中英文osd菜单控制最高清晰度：540tvl

超低照度宽动态摄像机

型号：zt-cp126

ccd类型 1/3 sony vertical double-density interline ccd

信号制式 pal/ntsc

像素 pal:792h*698v ntsc:768h*494v

分辨率 540tvl

最低照度 0.5lux/f1.2;0.08lux/f1.2(慢快门模式)

信噪比 50db

数码变倍1x~2.56x

动态范围 120db (max)

控制方式 osd屏幕菜单控制

自动增益控制自动

白平衡方式自动/预置/手动/室内/荧光/室外

移动侦测报警输出

隐私遮蔽 8个区域可选

视频输出1.0-1.2vp-p(信号幅度可调) , 75hm

逆光补偿方式自动/手动

光圈控制dc/video

镜头接口 c/cs类型

同步方式内同步

电子快门 1/50(1/60)至1/100000 (1/120000) 秒

工作电压 dc12v \pm 5 %

功率消耗 2.7w

工作温度-10 --- +50