

低压配电柜厂家电话 吕梁低压配电柜 太原泰森电气

产品名称	低压配电柜厂家电话 吕梁低压配电柜 太原泰森电气
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化制造企业，总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28，低压配电柜哪家好，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GTXGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21；35KV高压开关柜：KYN61、XGN17；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。低压配电柜

- 1.配电箱的外壳应采用1.5mm~2.0mm厚钢板配置并停止防腐处置。
- 2.配电箱外壳的防护等级，应依据装置场所的环境肯定。
- 3.箱内装置的电器，均应契合规则的定型产品。
- 4.箱内各电器件之间以及它们对外壳的间隔，应能满足电气间隙、爬电间隔以及操作所需的距离。
- 5.配电箱的进出引线，低压配电柜采购，应采用具有绝缘护套的电线，穿越箱壳时加套管维护。
- 6.室外配电箱应结实的装置在支架或根底上，箱底距空中高度为1.0m~2.0m。
- 7.室内配电箱可落地装置，也可暗装或明装于墙壁上，落地装置的根底应高于空中50mm~100mm。暗装于墙壁时，底部距空中1.4m。明装于墙壁时，底部距空中1.2m；引入、引出线的电线截面应按允许载流量选择。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GT XGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。低压配电柜

进口配电柜一般面向供配电市场销售。由于每个国家对供配电系统的要求和习惯不同, 进口配电柜可能并不完全适用于。虽然进口配电柜的技术参数很高, 低压配电柜厂家电话, 但大多数情况下只用一个配电柜, 甚至根本不能用。

虽然国产配电柜的技术参数低于进口配电柜, 但已经能够满足国内大多数供配电系统用户的需求。至于配电柜的质量, 只要厂家严格按照3C的要求生产和检验, 国产配电柜的质量不一定比进口配电柜差。

所以选择配电柜要注意几点: 根据实际情况选择适合我们的柜型; 尽量采用国内大型厂家的国产机柜, 不要盲目选用技术参数比较高的进口配电柜, 容易造成资源浪费; 由于进口配电柜使用的主要部件品牌与机柜一致, 因此在选择进口配电柜时应注意主要部件的参数, 必须满足用户的需求。

泰森电气主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。低压配电柜

在运行中的电压互感器二次回路上工作时, 应采取以下安全措施:

- (1)严格防止短路或接地;
- (2)应使用绝缘工具, 戴绝缘手套, 吕梁低压配电柜, 必要时, 工作前停止使用继电保护装置;
- (3)连接负载时, 必须安装开关和保险丝;
- (4)二次回路带电试验时, 为防止二次侧向一次侧反向变换, 除断开二次回路外, 还应拆除一次熔断器;

二次回路通电或耐压试验前, 应通知值班员及相关人员, 并派人看守现场, 检查回路, 确认无人工作后, 方可加压;

检查断电保护和二次回路人员, 未经值班员允许, 不得进行任何开关操作。

低压配电柜厂家电话-吕梁低压配电柜-

太原泰森电气由泰森电气有限公司提供。泰森电气有限公司是山西太原,电子、电工产品制造设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在泰森电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创泰森电气更加美好的未来。