

# PP 北欧化工BE961MO 高抗冲 高流动 抗蠕变性 塑料桶 托盘 聚丙烯

产品名称	PP 北欧化工BE961MO 高抗冲 高流动 抗蠕变性 塑料桶 托盘 聚丙烯
公司名称	深圳鼎盛塑化有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:北欧化工 型号:BE961MO 产地:欧州
公司地址	深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边学子围巨基工业园D栋601D
联系电话	13509008705 15013702221

## 产品详情

产品详细介绍

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	密度	ISO 1183	0.905	
	熔体流动速率	230 ° C/2.16 kg	ISO 1133	12
	成型收缩率			1-2
机械性能	拉伸模量	ISO 527-2/1	1200	
	抗张强度	Yield	ISO 527-2/50	23
	抗张伸展率	Yield	ISO 527-2/50	5.3
	夏比缺口冲击强度		ISO 179/1eA	-20 23 714
热性能	热变形温度	0.45Mpa, Unannealed	ISO 75-2/B	92

相关产品：PP/北欧化工/BE961MO

## 1. 注塑制品

PP树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右，其中日用品以普通

PP为原料，汽车配件以增强或增韧

PP为原料，而其它用途则以高冲击

强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。

汽车：PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为大汽车用塑料

品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等，增强

PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、蓄电池壳等。日用品：

普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、周转箱等。电器：

改性PP用于洗衣机桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳等。

## 薄膜制品

PP薄膜占

PP用量的10%左右，其特点为透明性和表面光泽接近玻璃

纸，但柔软性不好，手揉有强声；强度高，可用于重包装材料；透氧

率仅为HDPE薄膜的30%，适用于塑料制品有限公司防潮包装材料，比如衣物、药品、香烟等的包装。

PP薄膜的耐热性能好，可进行煮沸消毒，用于冷冻和保鲜食品的包装。

PP薄膜的电绝缘性能好，经过热定型处理的定向薄膜可用于电容器、电机、变压器的绝缘材料，比PET薄膜还要好。

PP双向拉伸薄膜（BOPP）的强度、透明性、光泽度等都很好，可用于打字机带、粘胶带基膜、香烟包装膜等。