

# 降温效果用排气风机换气风机通风扇使用说明

产品名称	降温效果用排气风机换气风机通风扇使用说明
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

主要有风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，亦可避免雨雪及倒风的影响。

### 推拉式风机概述

推拉式风机是一种依靠输入机械能提高气体压力来排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。随着风机制造行业竞争的不断加剧，大型风机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内的风机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。

重锤式负压风机性能特点：降温效果用排气风机换气风机通风扇使用说明

外框采用先进的数控设备自动加工工艺，一次成型，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，底部设有排水口。

航空铝合金轮毂，热压铸造成型，材质轻，强度高，韧性好，不断裂。

六片新型一次冲压成型的不锈钢扇叶，不变形，不断裂，美观耐用。整机经过动平衡测试，其合理的叶型角度，在确保产生大气流量的同时，几乎不产生噪音。

百叶窗的开启方式是借助两个无需动力的百转重锤来实现，百叶开闭灵活，防风、防雨、防尘。

推拉式负压风机性能特点：

外框采用先进的数控自动加工工艺，一次成型，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，底部设有排水口。

六片新型一次冲压成型不锈钢扇叶，不变形、不断裂、美观耐用。整机经过动平衡实验，其合理的叶型角度，在确保产生大气流量的同时，几乎不产生噪音。

百叶采用高强度热镀锌板制作，独特的百叶自动打开装置，（推拉开闭机构）；保证百叶完全打开和关闭，任何情况下保持90°，关闭时严密，防风、防尘、防雨。

推拉开闭机构采用韧性佳的工业尼龙注塑加工而成，强度高，使用寿命长。

推拉式风机，降温效果用排气风机换气风机通风扇使用说明

负压风机水流过大会产生回流困难，而使水从水槽溢出，水量过大还会造成上框档板及湿帘毛边“飞水”现象；过小则使湿帘湿透不均。漏水问题排除发现有水滴溅离湿帘时，首先检查供水量是否过大；是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺（可自行拔掉或塞海绵处理）框架接口处漏水时。在停止供水后，擦干漏水处，加抹防水胶（玻璃胶）干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下，有短暂“飘水”现象属正常现象。

## 安装使用

首先拆箱检查负压风机各部在运输中有否变形或损坏，若有此情形，应待检修校正后方可正式安装使用。

1；打开接线盒，接通电源度运转（空载），叶轮旋转方向与铭牌箭头相同，负压风机外壳需接地，并观察其有否碰壳，若有此情形，应立即予以调整。

2；负压风机接线法兰应接帆布或其他软性接管，以利于玻璃钢风机与管道的隔振，玻璃钢风机不应承受外接风管的重量，屋顶式玻璃钢风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减震垫，并加注密封胶以避免漏风。

3；负压风机安装就位，所有紧固件必须重新紧固一次。

4；待清除负压风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。

#### 使用环境 降温效果用排气风机换气风机通风扇使用说明

1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。

2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。