

化工厂管道疏通清洗 湛江管道疏通清洗 华腾环保公司

产品名称	化工厂管道疏通清洗 湛江管道疏通清洗 华腾环保公司
公司名称	广东华腾节能环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩村南碱大道605-4号
联系电话	18024811648 18024811648

产品详情

广东华腾节能环保工程有限公司--管道疏通清洗;

纯化水清洗:

启动制水系统，将二次反渗透淡水同时注入制碱液的清洗箱内和纯水箱内，通过清洗泵将清洗箱内的纯水输送到纯水箱内，清洗箱。

纯水箱内的纯水到达中位时，启动纯水泵，在水箱和配管的循环冲洗30分钟后，化工厂管道疏通清洗，将纯水输送配管的各个使用点同时打开，使其处于半打开状态，市政管道疏通清洗，使纯水清洗阀门3分钟，关闭纯水泵，打开纯水罐的污染阀和各个使用点的阀门排出。

排空后，继续制备纯化水，以上相同的清洗方法循环清洗、排出罐和配管，直到纯水罐进水PH、电导率和纯水罐PH、电导率和总输送、总输送PH、电导率一致结束。

清洗结束后，打开纯罐和各使用点的阀门排出，排出结束后，关闭纯罐和配管的所有使用阀门，准备钝化。

广东华腾节能环保工程有限公司--管道疏通清洗;

广东华腾节能环保工程有限公司--管道疏通清洗;

食品加工设备及管道的清洗消毒方法：CIP是CleanInPlace的缩写，意思是原位清洗（在线清洗、就地清洗），是一种对加工设施进行现场清洁的程序，特别是在食品、饮料和制药行业较为常用。CIP清洗是一种设备管道清洗方法，锅炉厂管道疏通清洗，目前在食品加工企业应用越来越广泛。食品加工企业在产

品生产过程中，加工设备及管道的清洗非常重要，加工设备及管道在使用后会产生一些沉积物，如不及时清洗会导致微生物超标，甚至产生生物膜，将直接污染加工的产品，对企业造成损失。

广东华腾节能环保工程有限公司--管道疏通清洗;

广东华腾节能环保工程有限公司--管道疏通清洗;

系统连续运行观察循环泵供水端过滤器前后压力表的读数，过滤器前后压力表的度数相差0.05MPa时，立即停止泵，湛江管道疏通清洗，清洗过滤器。

系统连续运行观察排水口排水水质，排水口排水与水箱补水颜色基本一致，无杂物流出时，系统自来水清洗完毕，关闭排水阀进行下一道工序。

系统管道化学清洗。

系统管道化学清洗采用化学药剂对管道内壁进行除污泥除锈处理，使管道恢复干净的金属表面，减少管道沿途阻力，减少能源消耗。

广东华腾节能环保工程有限公司--管道疏通清洗;

化工厂管道疏通清洗-湛江管道疏通清洗-华腾环保公司(查看)由广东华腾节能环保工程有限公司提供。广东华腾节能环保工程有限公司是从事“工业设备清洗,化学清洗,物理清洗,高压水射流清洗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。