

# 防火级PC/ABS 镇江奇美PC-550K 阻燃级 电子电器

产品名称	防火级PC/ABS 镇江奇美PC-550K 阻燃级 电子电器
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PC-550K 产地:阻燃级 电子电器
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

环控标准已经明确，新的工作已经展开。

### 防火级PC/ABS 镇江奇美PC-550K 阻燃级 电子电器

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbo）和聚丙烯精（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

#### 典型应用范围：

手机外壳、计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖）。注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~1

## PC-550K

PC/ABS | PC与ABS合金镇江奇美

规格级别：阻燃

PC-550K 物性表

物理性能额定值单位测试方法	1.18
熔融指数 (260 /5kg)	18
成型收缩率	0.4-0.6
机械性能额定值单位测试方法	58.84
伸长率 (6mm/min)	80
弯曲强度 (28mm/min)	78.45
弯曲模量 (28mm/min)	2451.66
缺口冲击强度 (23 )	411.76
热性能额定值单位测试方法	80
维卡软化点 (1kg.50 /hr)	105
燃烧性能额定值单位测试方法	1.5

防火级PC/ABS 镇江奇美PC-550K 阻燃级 电子电器

供应PC德国拜耳9415 玻纤含量10%

供应PC日本帝人G-3430 标准型

供应PC日本帝人L-1250Y 适宜于采用注坯吹塑成型

供应PC日本帝人LS-2250 耐磨擦磨损型

供应PC日本帝人G-3120PH 玻璃纤维20%

供应PC日本帝人G-3430H 类型：低异向性型

供应PC新加坡帝人L-1225Y 适宜于采用注坯吹塑成型。

供应PC新加坡帝人L-1250Z100 中粘度，抗紫外线

供应PC(美国)GE 103R-111 无卤 注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷。紫外稳定，户外及照明用。

供应PC(美国)GE 141R-111 UL 94HB，一般射出成形用，低粘度

供应PC(美国)GE 144R-111 一般等级UL 94 V0一般射出成形用，低粘度

供应PC(美国)GE 241R-111 一般射出成形用，低粘度

供应PC(美国)GE 940-701 不透明，中等黏度，优良的阻燃性。少烟，有毒气体排放量低。

供应PC(美国)GE 940A-116 中粘度

供应PC(美国)GE 943A-116 UL94 V-0中粘度，耐候性改良

今年底前，环境保护部将对2017年专项行动开展“回头看”，依法从重从快处理违法企业并启动“一案双查”，严肃追究相关人员责任。

自2018年起连续三年，每年组织开展打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动。切实巩固专项行动成效，推动违法企业整改到位。