

力特Littelfuse保险丝142.5631.6102

产品名称	力特Littelfuse保险丝142.5631.6102
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力特Littelfuse 型号:142.5631.610 是否定制:否
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

力特Littelfuse保险丝142.5631.6102

产品属性属性值

制造商:Littelfuse

产品种类:汽车保险丝

RoHS:过渡期间

保险丝大小/组:MIDI

产品:Bolt Down Fuse

电流额定值:100 A

电压额定值 DC:58 VDC

中断额定值:1 kA at 58 VDC

安装风格:Stud

端接类型:Bolt Down

保险丝类型:Medium / Normal Blow

颜色:Blue

指示器型式:Element Window

系列:BF1

封装:Bulk

电阻:440 uOhms

直径:-

高度:7.8 mm

长度:42 mm

类型:BF1 Fuse

宽度:12 mm

商标:Littelfuse

产品类型:Automotive Fuses

工厂包装数量:500

子类别:Fuses

单位重量:2.751 g

BF1熔断器额定值为58V该BF1熔断器的额定值为58V，并提供螺栓固定的熔断器，用于大电流接线保护。
额定电流30A-200A; 带有透明外壳材料，易于检测熔断的保险丝规格工作温度：外壳材料：透明外壳材料
：端子：固定扭矩M5：固定扭矩M6：中断额定值：符合：-40至125度CPET-GF30PESC铜合金，gal. Sn2
x M5或M6螺栓，距离30 mm4.5 Nm +/- 1Nm6.0 Nm +/- 1Nm1000A @ 58 VDCISO 8820-5，UL 248保险丝。

系列型号还有：

142.5631.5302

142.5631.5402

142.5631.5502

142.5631.5602

142.5631.5702

142.5631.5802

142.5631.6102

142.5631.6122

142.5631.6152

142.5631.6202

142.70xx.5302

142.70xx.5402

142.70xx.5502

142.70xx.5602

142.70xx.5702

142.70xx.5802

142.70xx.6002

142.70xx.6122

142.70xx.6152

142.70xx.6202

质保承诺：

所有供应产品全新原装（客户特殊要求的情况除外），产品质量完全符合厂家产品数据手册以及技术标准要求。

库存与运输管理：

产品存放采用标准的防静电、防高温、防腐蚀管理手段，严格按照客户要求要求进行包装和运输。

出货：

所有出货产品根据客户要求提供一定质保期限，同时诚挚建议终端用户在进行全部或抽样使用或测试时采用插座，避免直接焊板造成芯片管脚损坏。

北京祥泰宏远科技有限公司，六大策略

解决客户问题，以客户满意为目标，服务细致，建立长久信任合作关系：

1，在产品选型、设计时深入交流，提供合理化方案

2, 提供样品支持, 样品型号

3, 提供大量滚动备货服务, 缩短交期, 降低客户库存成本

4, 为客户提供有竞争力的信用账期

5, 合理有竞争力的价格支持

6, 24小时响应, 坏品返回原厂测试分析, 提供8D报告及解决方案