

软膜天花吊顶 透光膜吊顶 A级防火膜 喷绘膜安装定制

产品名称	软膜天花吊顶 透光膜吊顶 A级防火膜 喷绘膜安装定制
公司名称	济南聚美装饰装修工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:聚美 型号:2011 4011 产地:济南 聊城 济宁
公司地址	山东省济南市槐荫区玉周景园南区6号楼3单元501室
联系电话	15005312868

产品详情

软膜吊顶又称为软膜天花,软膜天花又称为柔性天花,拉展天花,拉膜天花与拉蓬天花等,特点:防火、防菌、防水、安装方便、抗老化、安全环。软膜尺寸的稳定性在摄氏-15度到45度。透光膜天花可各种灯光系统(如霓虹灯、荧光灯)营造梦幻般、无影的室内灯光效果。

软膜天花施工工艺

- 1、在安装波浪形的时候,每一条安装龙骨的波浪形底架一致,这样软膜安装好后,波浪形才整齐协调。
- 2、和软膜接触的底架边缘必须平滑,安装好后软膜天花拉膜天花拉蓬天花柔性天花透光膜造型天花艺术天花洗浴天花才不会凹凸不平。

3、若软膜和软膜之间有缝隙,在吊装底架时,吊杆和主龙骨应尽量选择细的材料。做到隐蔽,整齐。从下往上看,不能看到固定底架的吊杆。

4、安装软膜天花拉膜天花拉蓬天花柔性天花透光膜造型天花艺术天花洗浴天花要充分加热,尤其在寒冷的地方,在拆开水晶棉之前就要加热,以防寒冷使软膜变脆,损伤软膜

5、安装圆形软膜天花拉膜天花拉蓬天花柔性天花透光膜造型天花艺术天花洗浴天花时,扁码要用折弯机折弯。所做弧线流畅,且没有切割缝。

6、如果用切割法折弯的话,必须每隔三公分切割一次,要均匀,且不能切超过龙骨一半的厚度,否则会出现棱形。

7、时间允许的情况下,先安装龙骨,测量尺寸,再下订单,这样可以减少由于修改或尺寸不合适造成的诸多质量问题。