

# PC/ABS 日本三菱工程 TMB1615 高刚性耐高温耐抗冲注塑合金原料

产品名称	PC/ABS 日本三菱工程 TMB1615 高刚性耐高温耐抗冲注塑合金原料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	9.70/KG
规格参数	日本三菱工程:注塑级 TMB161:阻燃级 日本:阻燃级 注塑级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

## 产品详情

PC/ABS的特性；

1. 如成型耐高温级或阻燃性级原材料，生产制造3-7天后模具表层会残留塑胶溶解物，造成模具表层发光，需对模具立即开展清除，与此同时模具表层需提升排气管部位。
2. 如需处理夹波浪纹，需提升原材料的流通性，采用高料温、白模温，或是更改入水位线等方式。
3. 不定形料,流通性中等水平,吸潮大,务必充足干燥,表层规定光泽度的塑料件须长期加热干燥80-九十度,3钟头.
4. 宜取高料温,白模温,但料温过高易溶解(溶解温度为>270度).对精密度较高的塑料件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐高温塑料件,模温宜取60-80度.