

消气过滤器 真空过滤 油气分离

产品名称	消气过滤器 真空过滤 油气分离
公司名称	东台市燕山仪表总厂
价格	2000.00/套
规格参数	原理:真空过滤 用途:油气分离 样式:管式
公司地址	中国 江苏 盐城市 东台市后港工业区
联系电话	86 0515 85541777/85547888 13851023411

产品详情

原理	真空过滤	用途	油气分离
样式	管式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	过滤器	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、其他
品牌	燕山	型号	LC-40---150
有效过滤面积	10-300 (m2)	适用范围	化工、石油
产品类型	全新	DN	40--150
外形尺寸	420 (mm)	设备重量	80 (Kg)
过滤器类型	管式		

消气过滤器是将在管道中的气体排出，使得计量准确。我公司生产的lpgx系列消气过滤器是采用国外先进技术生产的专门用于管道中各种液体的计量，对于管道中的气体能够有效的排除，使得计量更加准确。

lpgx型 消气过滤器

lpgx系列消气过滤器：消气过滤器是流量计的附属设备，它具有消气、过滤液体中的固体杂质，从而保证流量计的计量精度，延长流量计的计量精度，延长流量计的使用寿命等作用。

主要技术指标与主要功能

型号	40 50 80 150
公称口径mm	40 50 80 150
公称压力mpa	1.6 1.6 1.6 1.6
流量范围m3/h	3.2 - 1.6 5 - 25 20 - 100 30 - 130
介质温度	- 10 ~ + 60
适用介质	汽油、煤油、柴油等

工作原理 当成品油从进口流入后，通过安置在内筒里的过滤网，可将其固体杂质去除，液体通过过滤网时，将引起压力损失，并且其液流方向将改变，这样可使油品的自由气体和部分溶解气从油品中跑出，气体上升到顶部，形成气体空间，出现油气界面，随着气体空间的扩大，油气界面下降，当下降到一定程度，浮球装置动作，使气体排出。随着气体排出，油气界面上升，使浮球装置动作，关闭排气阀门，这样反复动作，达到油气分离的目的（原理图见下图）

尺寸	l	h	h
型号			
ufgx - 40	420	720	225
ufgx - 50			
ufgx - 80	420	820	245
ufgx - 100	520	820	265
ufgx - 150	720	1089	

消气过滤器是将在管道中的气体排出，使得计量准确。我公司生产的lpgx系列消气过滤器是采用国外先进技术生产的专门用于管道中各种液体的计量，对于管道中的气体能够有效的排除，使得计量更加准确。

lpgx型 消气过滤器

lpgx系列消气过滤器：消气过滤器是流量计的附属设备，它具有消气、过滤液体中的固体杂质，从而保证流量计的计量精度，延长流量计的计量精度，延长流量计的使用寿命等作用。

主要技术指标与主要功能

型号	40 50 80 150
公称通径mm	40 50 80 150
公称压力mpa	1.6 1.6 1.6 1.6
流量范围m ³ /h	3.2 - 1.6 5 - 25 20 - 100 30 - 130
介质温度	- 10 ~ + 60
适用介质	汽油、煤油、柴油等

工作原理 当成品油从进口流入后，通过安置在内筒里的过滤网，可将其固体杂质去除，液体通过过滤网时，将引起压力损失，并且其液流方向将改变，这样可使油品的自由气体和部分溶解气从油品中跑出，气体上升到顶部，形成气体空间，出现油气界面，随着气体空间的扩大，油气界面下降，当下降到一定程度，浮球装置动作，使气体排出。随着气体排出，油气界面上升，使浮球装置动作，关闭排气阀门，这样反复动作，达到油气分离的目的（原理图见下图）

尺寸	l	h	h
型号			
ufgx - 40	420	720	225
ufgx - 50			
ufgx - 80	420	820	245
ufgx - 100	520	820	265
ufgx - 150	720	1089	

