

未硫化丁基橡胶腻子片(GB复合止水板)介绍

产品名称	未硫化丁基橡胶腻子片(GB复合止水板)介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	规格:100x6mm 颜色:黑色 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.丁基橡胶腻子片的特性：

丁基橡胶腻子片具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用丁基橡胶腻子片重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。

2.丁基橡胶腻子片特点：

丁基橡胶腻子片粘结力强，延伸率大、在一定压力下，能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。气密性、水密性好。丁基橡胶腻子片具有良好的耐侯、耐腐蚀、耐老化特性。丁基橡胶腻子片能与不同材质的清洁干燥界面粘结。丁基橡胶腻子片在基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗。处理槽、沉淀池、给排水管道接缝处的密封。

3.丁基橡胶腻子片外包装应有下列标志:

- a)产品名称;
- b)产品标记;
- c)商标;
- d)数量;
- e)色别;
- f)生产厂名称和地址;

g)使用说明及注意事项;

h)生产日期、批号及保质期。

4.丁基橡胶腻子片止水原理：

丁基橡胶腻子片是一种止水材料，具有气密性，接强度，自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，丁基橡胶腻子片克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，丁基橡胶腻子片具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，丁基橡胶腻子片可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。

5.丁基橡胶腻子片外观及尺寸：

将丁基橡胶腻子片以(200~300)mm/s的速度解卷,目测观察。用分度值为10mm的钢卷尺,在不受外力的条件下,分别沿中间线测量三卷胶粘带的全长,记录测量值,至0.01m。丁基橡胶腻子片常用规格：100×6、40×2、60×3mm。包装：5米/根；5根/箱；25米/箱。