

上海松江嘉定青浦废气净化活性炭设备，废气粉尘处理设备

产品名称	上海松江嘉定青浦废气净化活性炭设备，废气粉尘处理设备
公司名称	上海鼎雄工业环保设备有限公司
价格	69800.00/套
规格参数	品牌:上海鼎雄 规格:2-5 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区嘉怡路296号4089室
联系电话	13818415936

产品详情

上海宝山金山嘉定废气粉尘净化处理设备公司

上海宝山金山嘉定脉冲除尘设备，中央除尘系统，湿式静电除尘器

上海宝山金山旱烟除尘，移动除尘器，水雾除尘设备

上海宝山金山嘉定气旋喷淋塔，旋流除尘设备

上海宝山金山嘉定静电除尘设备，水雾降尘设备

上海宝山金山嘉定袋式脉冲除尘器厂家，移动旱烟除尘设备

脉冲除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值（一般设定为1500Pa）时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增，将滤袋上的粉尘进行抖落（即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。

旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入，气流在获得旋转运动的同时，气流上、下分开形成双旋蜗运动，粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用，较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气流分离至外壁，其中部分粉尘由旁路分离室中部洞口引出，余下的粉尘由向下气流带人灰斗。上旋蜗气流对细颗粒粉尘有聚集作用，从而提高除尘效率。这部分较细的粉尘颗粒，由上旋蜗气流带向上部，在顶盖下形成强烈旋转的上粉尘环，并与上旋蜗气流一分离室上部洞口，经回风口引入锥体内与内部气流汇合，净化后的气体由排气管排出，分离出的粉尘进入料斗。