

天津全塑型塑胶跑道生产厂家

产品名称	天津全塑型塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	22.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

塑胶跑道任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。冲击力吸收：适度缓冲脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。耐候性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间、高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。抗钉力：在受到*使用*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可缓冲和吸收强劲的冲击，表面不会受损。平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水分上升，无气泡、剥离等现象。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

塑胶跑道根据其用料及施工的结构方法的不同可分为预制型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、透气性塑胶跑道、复合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道等，下面对这几类型塑胶跑道进行详细讲解说明。

塑胶跑道的详细分类及介绍说明

预制型环保橡胶跑道以复合橡胶、天然橡胶为原材料，特殊工艺压光、硫化、稳定处理预制而成，产品在设计过程中充分考虑了运动员的生物力学需要：立体网状的内部结构，使跑道具有优良的弹力、强度、韧性及减震效果，有效减少了运动员的肌肉疲劳和微损伤。具有性能恒定、安装简便、绿色环保的显著特点。

附:常见异常分析

1. 胶面不干或部分未干现象

- a) 催化剂量少或气温低。
- b) 配料不准或搅拌不均匀。
- c) 配料桶粘有生胶。
- d) 溶剂使用过量溶剂不合格。

2. 基层脱胶现象

- a) 底涂未按标准要求施工。
- b) 弹性层固化剂比例太小。
- c) 面基强度不够或养护不到位。

3. 塑胶开裂现象

- a) 基础不均匀沉降。
- b) 材料拉伸强度不够。

c)温度缝未处理。

d)材料不具备抗冻能力或填料太多。