

养殖自动化料塔规格

产品名称	养殖自动化料塔规格
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

镀锌储料塔又叫饲料储存塔、料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。

结构组成

料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等部分组成，料塔上部为圆柱体，下部为锥形体，下锥部分设有透视孔，可察看料仓料位。

用途

料塔主要用来储存干粉料或颗粒状配合饲料。

储料塔的工作原理：

储料塔一般用镀锌板制成，以圆形为多，下部呈圆锥形或锥形。塔顶开有装料口，部设有长方形出料槽，通过输料机把塔里的饲料运到舍内喂饲机的料箱中。为了防止饲料在塔内架空起拱，一般在塔底装有振动器或在锥体部装有破拱装置。振动器是由压力传感器控制，当饲料在塔内流动时，传感器受到饲料压力作用使振动器不工作，否则反之。这种振动器工作效果不如破拱装置，当饲料含水量较大时在塔锥部易架空。破拱装置结构装在斜塔的锥部。电动机通过齿轮箱及万向节带动上、下拨杆转动，使架空结拱的饲料受到拨动而塌陷。这种设备破拱效果好，在饲料含水率可达17%的情况下，工作仍然可靠。储料塔的装料也是一项很重要的工作。工作方便，使用可靠。养殖自动化料塔规格

料塔属自动化机械大型设备，可以有效的减少人工成本，定量供食，可让猪群均衡采食，避免个体营养不均发育不良。料塔的塔身采用275g镀锌钢板，具有耐腐蚀、强度高、隔热性佳，抗震、寿命长等优点，同样螺丝都是采用88级M10热镀锌螺栓。养殖自动化料塔规格

料塔塔身为上下锥体，可以大大减少风的阻力，使的料塔更加坚实牢固。同时可以减少雨水在塔身的停留时间，使本来就具有超高耐腐蚀性的275g镀锌钢板具有更长的使用寿命。

镀锌料塔原料均采用国内大型钢材厂家生产的镀锌层含量275g的镀锌板，镀锌料塔所有螺丝均采用高强度镀锌钢螺栓，支腿、扶手、组件均采用高强度1000度热镀锌，具有防腐蚀、强度高、使用寿命长的优点。

料塔拉杆采用厂家不锈钢制成，料塔上盖采用自动松紧控制结构，在地面扶手可对料塔自由进行开启和关闭操作。料塔锥体设有有机透明观察窗，方便实时观测输料情况。料塔组成每个链接缝隙均采用专用密封胶密封，具有防雨水，牢固，使用寿命长。养殖自动化料塔规格