

软化阀，8500控制器，8500se控制器

产品名称	软化阀，8500控制器，8500se控制器
公司名称	北京汉唐鸿基环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.25-0.45 (Mpa) 功率:16 (w)
公司地址	北京大兴亦庄开发区万源街18号
联系电话	086-01059798249 13811306217

产品详情

电压	220 (V)	工作压力	0.25-0.45 (Mpa)
功率	16 (w)	额定流量	0.5-1 (T / H)
进出水口	25	罐体承压	0.6 (MPa)
工作温度	4-45 ()	运行模式	双罐
树脂罐	玻璃钢内衬pe	型号	8500/8500se/9100
产水量	1		

8500se系列是单阀双控连续运行控制阀，比较适合用于连续供水软化水系统，可配合最大直径为300mm的软化罐，连续出水量（压降0.1mpa）为3.4m³/h。外接管径一般为1"，也可选择3/4"。

8500技术特性

阀体材料 noryl (g.t.x.) 进/出口管径 1" -3/4"

流量范围 (0.35mpa进水压力) 连续出水量 (压降0.1mpa) 3.4m³/h 峰值出水量 (压降0.175mpa) 4.31m³/h 阻力系数 cv 3.8 反洗流量 (压降0.175mpa) 4gpm

再生：顺流/逆流 顺流程序调节 所有再生步骤时间均可调节 最大再生时间 85分钟

流量计精度 3/4" 0.056-3.4m³/h ± 5% 流量计量程 3/4" 标准 0.47-8m³ 加大 2.3-40m³ 无硬水旁通 是

主要尺寸：中心管直径 1" (1.05) o.d. 排水管直径 1/2" q.c. 盐液管直径 3/8" 罐体接口直径 2" 1/2" -8npsm 阀体高度 (由阀体顶端至罐体接口) 8"

使用于软化的配置参考

罐体尺寸		软化			
直径		反洗流量 dlfc	再生系统	射流器	盐液安全阀，空气止回阀
in	mm	gpm(5gpm/ft ²)			

6	152	1.0	1600(1610)	000	2310or2300,500air check
7	178	1.3	1600(1610)	000	2310or2300,500air check
8	203	1.7	1600(1610)	00	2310or2300,500air check
9	229	2.0	1600(1610)	0	2310or2300,500air check
10	254	2.4	1600(1610)	1	2310or2300,500air check
12	305	4.0	1600(1610)	2	2310or2300,500air check

注：进水压力为40psi（0.28mpa），再生盐耗为每升树脂160克盐。

电源参数24v，110v，220v-50hz，60hz设计压力 2.1mpa工作压力 0.14-0.84mpa工作温度 34 ° -110

工作程序顺流再生 时间设置参考1. 正洗 5分钟2. 暂停 2 分钟3. 罐体切换 2分钟4. 反洗 8分钟5. 吸盐置换 54分钟6. 盐箱补水 6分钟7. 运行/备用

选项旁通控制阀微电子控制