

软化阀，FLECK，5600

产品名称	软化阀，FLECK，5600
公司名称	北京汉唐鸿基环保科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.25-0.45 (Mpa) 功率:16 (w)
公司地址	北京大兴亦庄开发区万源街18号
联系电话	086-01059798249 13811306217

产品详情

电压 220 (v) 工作压力 0.25-0.45 (mpa)

功率 16 (w) 额定流量 4.5 (t / h)

进出水口 dn25 工作温度 4-45 ()

运行模式 时间或流量 型号 5600t、5600m、5600se

5600系列是小型民用控制阀，适用于软化器、过滤器，可配合直径最大为400mm的软化罐，连续出水量（压降0.1mpa）为4.54m³/h。外接管径一般为1"，也可选择3/4"。

5600技术特性

阀体材料 noryl

进/出口管径 1" -3/4"

流量范围 (0.35mpa进水压力)

连续出水量 (压降0.1mpa) 4.54m³/h

峰值出水量 (压降0.175mpa) 5.9m³/h

阻力系数 cv 5.2

反洗流量 (压降0.175mpa) 7gpm

再生 :

顺流/逆流任选一项

程序调节 仅吸盐时间可调

最大再生时间120分钟

流量计精度 3/4 0.056-3.4m³/h ± 5%

流量计量程 3/4 标准 0.47-8m³

加大 2.3-40m³

无硬水旁通 否

主要尺寸 :

中心管直径 13/16 , 1 (1.05) o.d.

排水管直径1/2 (female)

盐液管直径 3/8

罐体接口直径 2 1/2 -8npsm

阀体高度 (由阀体顶端至罐体接口) 7

使用于软化、多介质沙滤、活性炭过滤配置参考

罐体尺寸

软化

活性炭过滤器

多介质沙滤

直径

反洗流量 dlfc

再生系统

射流器

盐液安全阀，空气止回阀

b.l.f.c.

反洗流量

dlfc

反洗流量dlfc

in

mm

gpm

(5gpm/ft²)

gpm

gpm

(10gpm/ft²)

gpm

(15gpm/ft²)

6

152

1.0

1600(1610)

000

2310or2300,

500air check

0.125

2.0

3.0

7

178

1.3

1600(1610)

000

2310or2300,

500air check

0.25

3.0

4.0

8

203

1.7

1600(1610)

00

2310or2300,

500air check

0.25

4.0

5.0

9

229

2.0

1600(1610)

0

2310or2300,

500air check

0.5

4.5

7.0

10

254

2.4

1600(1610)

1

2310or2300,

500air check

0.5

5.0

12

305

4.0

1600(1610)

2

2310or2300,

500air check

0.5

7.0

13

330

4.6

1600(1610)

3

2310or2300,

500air check

1

14

356

5.0

1600(1610)

4

2310or2300,

500air check

1

16

406

7.0

1600(1610)

4

2310or2300,

500air check

1

注：进水压力为40psi（0.28mpa），再生盐耗为每升树脂160克盐。

电源参数 24v，110v，220v-50hz，60hz

设计压力 2.1mpa

工作压力 0.14-0.84mpa

工作温度 34 ° -110

工作程序

顺流再生 程序时间（分钟）

1. 预洗 5

2. 反洗 10

3. 吸盐置换 50

4. 二次反洗 10

5. 沉床5

及盐箱补水 4-24

5. 运行

选项

旁通控制阀低水耗再生

过滤 35天时间盘

逆流再生