

kinetico软水器,北京康科优质经销商

产品名称	kinetico软水器,北京康科优质经销商
公司名称	北京汉唐鸿基环保科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	电压:无需用电 (V) 工作压力:0.25-0.45 (Mpa) 功率:0 (w)
公司地址	北京大兴亦庄开发区万源街18号
联系电话	086-01059798249 13811306217

产品详情

电压	无需用电 (v)	工作压力	0.25-0.45 (mpa)
功率	0 (w)	额定流量	2-4 (t / h)
进出水口	25-32	运行重量	以实际型号而定 (kg)
罐体承压	0.6 (mpa)	工作温度	4-45 ()
运行模式	一备一用	树脂罐	8-16
树脂装填量	1-10 (l / 袋)	型号	以具体型号为准
产水量	2-16	原水硬度	800 (mg · n/l)
出水硬度	3 (mg · n/l)		

kinetico软水器简介：

kinetico软水器又称软化水器或软水机，其主要功能为去除水中硬度，使水质得到软化，从而达到实用要求。

我公司软水器配备美国fleck(pentair)、autotrol (阿图祖ge)、kinetico康科等国际知名品牌控制器，运行可靠，使用寿命是市场同类产品的3-5倍以上；罐体采用玻璃钢内衬pe复合罐体，防漏系数和罐体强度是普通罐体的5-7倍；树脂为优质均粒径001 × 7型强酸性阳离子交换树脂，交换容量大，压力损失小。目前以广泛应用于各种常压和中压蒸汽锅炉和热水锅炉等领域。

美国kinetico水力控制阀自70年代中期问世以来，kinetico以其独一无二的无电源水力自动控制功能真正实现了软水器“傻瓜全自动”的梦想，如今已遍销世界七十多个国家和地区。工作原理 dm系列自动软水器利用水流冲击叶轮产生的动能，通过一组齿轮计量软水出水流量，从而判断运行终点并发出再生信号。阀内传动齿轮驱动控制盘旋转，控制水压信号的分配，指挥不同阀门的开闭，从而实现软水器吸盐

1	jk25-150	0.2-0.3	25	150 × 1200 × 2	350 × 720	1	20	8	0.15-0.5	
2	jk30-200	0.5-0.6	50	200 × 1200 × 2	350 × 720	1	20	8		
3	jk60-250	0.8-1.0	75	250 × 1200 × 2	400 × 800	1	20	8	0.2-0.5	
4	jk100-300	1.8-2.0	125	300 × 1600 × 2	400 × 800	1	20	8		
5	jk200-350	2.8-3.0	175	350 × 1600 × 2	530 × 940	1	32	8		
6	jk200-400	3.5-4.0	250	400 × 1600 × 2	530 × 940	1	40	8		
7	jk200-350 × 2	5.5-6.0	350	350 × 1600 × 4	530 × 940	2	50	8		0.22-0.5
8	jk200-400 × 2	7.0-8.0	500	400 × 1600 × 4	530 × 940	2	50	8		
9	jk200-400 × 3	10-12	750	400 × 1600 × 6	530 × 940	3	65	8		
10	jk200-400 × 4	14-16	1000	400 × 1600 × 8	530 × 940	4	65	8		
11	jk200-400 × 5	16-20	1250	350 × 1600 × 10	530 × 940	5	80	8		
12	jkh0.6	< 1.0	75	250 × 1200 × 2	400 × 800	1	20	9-16	0.2-0.5	
13	jkh1.0	1.0-2.0	175	300 × 1600 × 2	530 × 940	1	20	9-16		

14	jkh3.0	2.0-3.0	350	400 × 1900 × 2	530 × 940	1	32	9-16	
----	--------	---------	-----	-------------------	-----------	---	----	------	--

了解更多kinetico软水器详细信息请点击“查看联系方式”中我公司官方网站。