

## 福来FLECK软水设备,北京pentair

产品名称	福来FLECK软水设备,北京pentair
公司名称	北京汉唐鸿基环保科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	电压:220 ( V ) 工作压力:0.25-0.45 ( Mpa ) 功率:26 ( w )
公司地址	北京大兴亦庄开发区万源街18号
联系电话	086-01059798249 13811306217

## 产品详情

电压 220 ( v ) 工作压力 0.25-0.45 ( mpa )

功率 26 ( w ) 额定流量 0.5-200 ( t / h )

进出水口 20-80 运行重量 以实际型号为准 ( kg )

罐体承压 0.6 ( mpa ) 工作温度 4-45 ( )

运行模式 单罐或多罐 树脂罐 玻璃钢内衬pe

树脂装填量 以实际型号为准 ( l / 袋 ) 型号 5600/5000/2510/2750/2850/3150/2900/3900/8500/9500/9000等

产水量 0.5-200 原水硬度 800 ( mg · n/l )

出水硬度 3 ( mg · n/l )

福来软水设备简介：

福来 ( fleck/pentair ) 软水设备又称软化水器或软水机，其主要功能为去除水中硬度，使水质得到软化，从而达到实用要求。

我公司软水设备配备美国fleck(pentair)、autotrol (阿图祖ge)、kinetico康科等国际知名品牌控制器，运行可靠，使用寿命是市场同类国内产品的3-5倍以上；罐体采用玻璃钢内衬pe复合罐体，防漏系数和罐体强度是普通无内衬罐体的5-7倍；树脂为优质均粒径001×7型强酸性阳离子交换树脂，交换容量大，压力损失小。目前以广泛应用于各种常压和中压蒸汽锅炉和热水锅炉等领域。

本页旨为广大软水设备用户提供一个全面了解软水器（软化器、软水机、软水设备）的平台，以便对软水器进行正确的选型使用。

本页面不仅介绍了各种软水器（软化器、软水机、软水设备）的工作原理及选型知识，同时也对fleck（富莱克）、autotrol（阿图祖）等进口软水器控制阀的性能特点及配置进行了详细的介绍。

我公司主要软水器产品及服务对象：

锅炉软水器——各种低、中压锅炉及换热设备，蒸汽锅炉，热水锅炉等方面的水质软化。

洗涤软化器——各种洗衣厂、干洗店的硬水处理。

服装软水器——服装厂及熨烫行业的软化水。

洗浴软水设备——洗浴中心、水疗、泳池的硬水除碱。

餐饮软水机——食堂、餐厅、餐馆、饭店的原水除硬处理。

茶炉软水机——茶炉的前端水质处理。

家用软水机——家庭住宅及别墅公寓的水质软化处理。

空调软水器——中央空调、冷却塔循环水等软化装置。

硅磷晶——归丽晶罐 硅磷精罐等特殊软水处理

软水设备原理（参考）

美国fleck全自动软水设备选型及配置（参考）

型号 额定流量 进出水管径 树脂罐（mm） 盐罐（mm） 树脂（l） 安装尺寸（lwh）

m<sup>3</sup>/h（英寸） d×h×个数 d×h×个数 (m)

ht-clsn-0.5 0.5 3/4 ~ 1" 200 × 1100 × 1 350 × 750 × 1 25 0.8 × 1 × 2

ht-clsn-1 1 3/4 ~ 1" 250 × 1400 × 1 400 × 800 × 1 50 1.0 × 1 × 2

ht-clsn-2 1 ~ 2 1" 300 × 1500 × 1 480 × 850 × 1 75 1.2 × 1 × 2

ht-clsn-3 2 ~ 3 1" 350 × 1600 × 1 480 × 850 × 1 125 1.2 × 1 × 2

ht-clsn-4 3 ~ 4 1" 400 × 1700 × 1 480 × 850 × 1 150 1.2 × 1 × 2.2

ht-clsn-5 4 ~ 5 1" 400 × 1700 × 1 480 × 850 × 1 150 1.2 × 1 × 2.2

ht-clsn-5 4 ~ 5 1" 400 × 1700 × 1 480 × 850 × 1 150 1.5 × 1.2 × 2.2

ht-clsn-6 5 ~ 6 1" 500 × 1700 × 1 600 × 1100 × 1 225 1.5 × 1.2 × 2.5

ht-clsn-8 6 ~ 8 1-1/2" 600 × 1800 × 1 600 × 1100 × 1 325 1.5 × 1.2 × 2.5

ht-clsn-10 8 ~ 10 1-1/2" 600 × 1900 × 1 600 × 1100 × 1 350 2 × 1.5 × 2.5

ht-clsn-15 12 ~ 15 2" 800 × 1900 × 1 600 × 1100 × 1 600 2.5 × 1.5 × 3

ht-clsn-20 16 ~ 20 2" 1000 × 2000 × 1 810 × 1200 × 1 1100 2.5 × 1.5 × 3

ht-clsn-25 20 ~ 25 3" 1000 × 2000 × 1 810 × 1200 × 1 1100 3 × 2 × 3

ht-clsn-30 26 ~ 30 3" 1200 × 2100 × 1 1020 × 1500 × 1 1600 4 × 2 × 3.5

ht-clsn-40 35 ~ 40 3" 1500 × 2400 × 1 1020 × 1500 × 1 2500 1.5 × 1 × 2

ht-clsn-1 1 ~ 2 3/4" 250 × 1500 × 2 1200 × 1500 × 1 50 × 2 2 × 1 × 2

ht-clsn-0.5 0.5 ~ 1 3/4" 250 × 1600 × 2 480 × 850 × 1 125 × 2 2 × 1 × 2

ht-clsn-2 1 ~ 2 1" 350 × 1600 × 2 480 × 850 × 1 125 × 2 2 × 1.2 × 2.2

ht-clsn-4 3 ~ 4 1" 400 × 1700 × 2 480 × 850 × 1 150 × 2 2.5 × 1.5 × 2.5

ht-clsn-8 6 ~ 8 1-1/2" 600 × 1800 × 2 480 × 850 × 1 325 × 2 2.5 × 1.5 × 2.5

ht-clsn-10 8 ~ 10 1-1/2" 600 × 1900 × 2 600 × 1100 × 1 350 × 2 4 × 1.5 × 2.5

ht-clsn-30 15 ~ 30 2" 800 × 1900 × 2 600 × 1100 × 1 600 × 2 5 × 1.5 × 3

ht-clsn-40 20 ~ 40 2" 1000 × 2000 × 2 810 × 1200 × 1 1100 × 2 5 × 1.5 × 3

ht-clsn-50 25 ~ 50 3" 1000 × 2000 × 2 810 × 1200 × 1 1100 × 2 5 × 2 × 3

ht-clsn-60 30 ~ 60 3" 1200 × 2100 × 2 1020 × 1500 × 2 1600 × 2 6 × 2 × 3

ht-clsn-80 40 ~ 80 3" 1500 × 2400 × 2 1020 × 1500 × 2 2500 × 2 8 × 2 × 3.5

了解更多福来软水设备详细信息请点击“[查看联系方式](#)”中我公司官方网站。