福来FLECK软水设备,北京pentair

产品名称	福来FLECK软水设备,北京pentair
公司名称	北京汉唐鸿基环保科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	电压:220（V） 工作压力:0.25-0.45（Mpa） 功率:26（w）
公司地址	北京大兴亦庄开发区万源街18号
联系电话	086-01059798249 13811306217

产品详情

电压 220（v） 工作压力 0.25-0.45（mpa）

功率 26（w） 额定流量 0.5-200（t／h）

进出水口 20-80 运行重量 以实际型号为准（kg）

罐体承压 0.6（mpa） 工作温度 4-45（°C）

运行模式 单罐或多罐 树脂罐 玻璃钢内衬pe

树脂装填量 以实际型号为准（l／袋） 型号 5600/5000/2510/2750/2850/3150/2900/3900/8500/9500/9000等

产水量 0.5-200 原水硬度 800（mg · n/l）

出水硬度 3（mg · n/l）

福来软水设备简介：

福来（fleck/pentair）软水设备又称软化水器或软水机，其主要功能为去除水中硬度，使水质得到软化，从而达到实用要求。

我公司软水设备配备美国fleck(pentair)、autotrol（阿图祖ge）、kinetico康科等国际知名品牌控器，运行可靠，使用寿命是市场同类国内产品的3-5倍以上；罐体采用玻璃钢内衬pe复合罐体，防漏系数和罐体强度是普通无内衬罐体的5-7倍；树脂为优质均粒径001×7型强酸性阳离子交换树脂，交换容量大，压力损失小。目前以广泛应用于各种常压和中压蒸汽锅炉和热水锅炉等领域。

本页旨为广大软水设备用户提供一个全面了解软水器（软化器、软水机、软水设备）的平台，以便对软水器进行正确的选型使用。

本页面不仅介绍了各种软水器（软化器、软水机、软水设备）的工作原理及选型知识，同时也对fleck（富莱克）、autotrol（阿图祖）等进口软水器控制阀的性能特点及配置进行了详细的介绍。

我公司主要软水器产品及服务对象：

锅炉软水器——各种低、中压锅炉及换热设备，蒸汽锅炉，热水锅炉等方面的水质软化。

洗涤软化器——各种洗衣厂、干洗店的硬水处理。

服装软水器——服装厂及熨烫行业的软化水。

洗浴软水设备——洗浴中心、水疗、泳池的硬水除碱。

餐饮软水机——食堂、餐厅、餐馆、饭店的原水除硬处理。

茶炉软水机——茶炉的前端水质处理。

家用软水机——家庭住宅及别墅公寓的水质软化处理。

空调软水器——中央空调、冷却塔循环水等软化装置。

硅磷晶——归丽晶罐 硅磷精罐等特殊软水处理

软水设备原理（参考）

美国fleck全自动软水设备选型及配置（参考）

型号 额定流量 进出水管径 树脂罐（mm） 盐 罐（mm） 树 脂（l） 安装尺寸（lwh)

m3/h （英寸） d×h×个数 d×h×个数 (m)

ht-clsn-0.5 0.5 3/4～1" 200×1100×1 350×750×1 25 0.8×1×2

ht-clsn-1 1 3/4～1" 250×1400×1 400×800×1 50 1.0×1×2

ht-clsn-2 1～2 1" 300×1500×1 480×850×1 75 1.2×1×2

ht-clsn-3 2～3 1" 350×1600×1 480×850×1 125 1.2×1×2

ht-clsn-4 3～4 1" 400×1700×1 480×850×1 150 1.2×1×2.2

ht-clsn-5 4～5 1" 400×1700×1 480×850×1 150 1.2×1×2.2

ht-clsn-5 4～5 1" 400×1700×1 480×850×1 150 1.5×1.2×2.2

ht-clsn-6 5～6 1" 500×1700×1 600×1100×1 225 1.5×1.2×2.5

ht-clsn-8 6～8 1-1/2" 600×1800×1 600×1100×1 325 1.5×1.2×2.5

ht-clsn-10 8～10 1-1/2" 600×1900×1 600×1100×1 350 2×1.5×2.5

ht-clsn-15 12～15 2" 800×1900×1 600×1100×1 600 2.5×1.5×3

ht-clsn-20 16～20 2" 1000×2000×1 810×1200×1 1100 2.5×1.5×3

ht-clsn-25 20～25 3" 1000×2000×1 810×1200×1 1100 3×2×3

ht-clsn-30 26～30 3" 1200×2100×1 1020×1500×1 1600 4×2×3.5

ht-clsn-40 35～40 3" 1500×2400×1 1020×1500×1 2500 1.5×1×2

ht-clsn-1ii 1～2 3/4" 250×1500×2 1200×1500×1 50×2 2×1×2

ht-clsn-0.5ii 0.5～1 3/4" 250×1600×2 480×850×1 125×2 2×1×2

ht-clsn-2ii 1～2 1" 350×1600×2 480×850×1 125×2 2×1.2×2.2

ht-clsn-4ii 3～4 1" 400×1700×2 480×850×1 150×2 2.5×1.5×2.5

ht-clsn-8ii 6～8 1-1/2" 600×1800×2 480×850×1 325×2 2.5×1.5×2.5

ht-clsn-10ii 8～10 1-1/2" 600×1900×2 600×1100×1 350×2 4×1.5×2.5

ht-clsn-30ii 15～30 2" 800×1900×2 600×1100×1 600×2 5×1.5×3

ht-clsn-40ii 20～40 2" 1000×2000×2 810×1200×1 1100×2 5×1.5×3

ht-clsn-50ii 25～50 3" 1000×2000×2 810×1200×1 1100×2 5×2×3

ht-clsn-60ii 30～60 3" 1200×2100×2 1020×1500×2 1600×2 6×2×3

ht-clsn-80ii 40～80 3" 1500×2400×2 1020×1500×2 2500×2 8×2×3.5

了解更多福来软水设备详细信息请点击“ 查看联系方式 ”中我公司官方网站。