

Pentair.water,软化水设备

产品名称	Pentair.water,软化水设备
公司名称	北京汉唐鸿基环保科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.25-0.45 (Mpa) 功率:16 (w)
公司地址	北京大兴亦庄开发区万源街18号
联系电话	086-01059798249 13811306217

产品详情

电压	220 (v)	工作压力	0.25-0.45 (mpa)
功率	16 (w)	额定流量	0.5-200 (t / h)
进出水口	dn20-80	运行重量	以实际型号为准 (kg)
罐体承压	0.6 (mpa)	工作温度	4-45 ()
运行模式	单罐或多罐	树脂罐	玻璃钢内衬pe
树脂装填量	以实际型号为准 (l / 袋)	型号	pentair/fleck/富莱克
产水量	0.5-200	原水硬度	800 (mg · n/l)
出水硬度	1.5 (mg · n/l)		

pentair.water软化水设备简介：

pentair.water软化水设备又称软化水器或软水机，其主要功能为去除水中硬度，使水质得到软化，从而达到实用要求。

我公司软化水设备配备美国fleck(pentair)、autotrol (阿图祖ge)、kinetico康科等国际知名品牌控制器，运行可靠，使用寿命是市场同类产品的3-5倍以上；罐体采用玻璃钢内衬pe复合罐体，防漏系数和罐体强度是普通罐体的5-7倍；树脂为优质均粒径001 × 7型强酸性阳离子交换树脂，交换容量大，压力损失小。目前以广泛应用于各种常压和中压蒸汽锅炉和热水锅炉等领域。

本页旨为广大软水器用户提供一个全面了解软水器（软化器、软水机、软水设备）的平台，以便对软水器进行正确的选型使用。

本页面不仅介绍了各种软水器（软化器、软水机、软化水设备）的工作原理及选型知识，同时也对fleck（富莱克）、autotrol（阿图祖）等进口软水器控制阀的性能特点及配置进行了详细的介绍。

我公司主要软水器产品及服务对象：

锅炉软水器——各种低、中压锅炉及换热设备，蒸汽锅炉，热水锅炉等方面的水质软化。

洗涤软化器——各种洗衣厂、干洗店的硬水处理。

服装软水器——服装厂及熨烫行业的软化水。

洗浴软水设备——洗浴中心、水疗、泳池的硬水除碱。

餐饮软水机——食堂、餐厅、餐馆、饭店的原水除硬处理。

茶炉软水机——茶炉的前端水质处理。

家用软水机——家庭住宅及别墅公寓的水质软化处理。

空调软水器——中央空调、冷却塔循环水等软化装置。

硅磷晶——归丽晶罐 硅磷精罐等特殊软水处理

供应pentair.water软化水设备工作原理图（参考）

了解更多pentair.water软化水设备详细信息请点击“查看联系方式”中我公司官方网站。

美国fleck全自动软化水设备选型及配置（参考）

型号	额定流量 m ³ /h	进出水管径 (英寸)	树脂罐 (mm) d × h × 个数	盐罐 (mm) d × h × 个数	树脂 (l)	安装尺寸 (l × w × h) (m)
ht-clsn-0.5		0.53/4 ~ 1"	200 × 1100 × 1	350 × 750 × 1	25	0.8 × 1 × 2
ht-clsn-1		1 3/4 ~ 1"	250 × 1400 × 1	400 × 800 × 1	50	1.0 × 1 × 2
ht-clsn-2	1 ~ 2	1"	300 × 1500 × 1	480 × 850 × 1	75	1.2 × 1 × 2
ht-clsn-3	2 ~ 3	1"	350 × 1600 × 1	480 × 850 × 1	125	1.2 × 1 × 2
ht-clsn-4	3 ~ 4	1"	400 × 1700 × 1	480 × 850 × 1	150	1.2 × 1 × 2.2
ht-clsn-5	4 ~ 5	1"	400 × 1700 × 1	480 × 850 × 1	150	1.2 × 1 × 2.2
ht-clsn-5	4 ~ 5	1"	400 × 1700 × 1	480 × 850 × 1	150	1.5 × 1.2 × 2.2
ht-clsn-6	5 ~ 6	1"	500 × 1700 × 1	600 × 1100 × 1	225	1.5 × 1.2 × 2.5
ht-clsn-8	6 ~ 8	1-1/2"	600 × 1800 × 1	600 × 1100 × 1	325	1.5 × 1.2 × 2.5
ht-clsn-10	8 ~ 10	1-1/2"	600 × 1900 × 1	600 × 1100 × 1	350	2 × 1.5 × 2.5
ht-clsn-15	12 ~ 15	2"	800 × 1900 × 1	600 × 1100 × 1	600	2.5 × 1.5 × 3
ht-clsn-20	16 ~ 20	2"	1000 × 2000 × 1	810 × 1200 × 1	1100	2.5 × 1.5 × 3
ht-clsn-25	20 ~ 25	3"	1000 × 2000 × 1	810 × 1200 × 1	1100	3 × 2 × 3
ht-clsn-30	26 ~ 30	3"	1200 × 2100 × 1	1020 × 1500 × 1	1600	4 × 2 × 3.5
ht-clsn-40	35 ~ 40	3"	1500 × 2400 × 1	1020 × 1500 × 1	2500	1.5 × 1 × 2

ht-clsn-1	1 ~ 2	3/4"	250 × 1500 × 2	1200 × 1500 × 1	50 × 2	2 × 1 × 2
ht-clsn-0.5	0.5 ~ 1	3/4"	250 × 1600 × 2	480 × 850 × 1	125 × 2	2 × 1 × 2
ht-clsn-2	1 ~ 2	1"	350 × 1600 × 2	480 × 850 × 1	125 × 2	2 × 1.2 × 2.2
ht-clsn-4	3 ~ 4	1"	400 × 1700 × 2	480 × 850 × 1	150 × 2	2.5 × 1.5 × 2.5
ht-clsn-8	6 ~ 8	1-1/2"	600 × 1800 × 2	480 × 850 × 1	325 × 2	2.5 × 1.5 × 2.5
ht-clsn-10	8 ~ 10	1-1/2"	600 × 1900 × 2	600 × 1100 × 1	350 × 2	4 × 1.5 × 2.5
ht-clsn-30	15 ~ 30	2"	800 × 1900 × 2	600 × 1100 × 1	600 × 2	5 × 1.5 × 3
ht-clsn-40	20 ~ 40	2"	1000 × 2000 × 2	810 × 1200 × 1	1100 × 2	5 × 1.5 × 3
ht-clsn-50	25 ~ 50	3"	1000 × 2000 × 2	810 × 1200 × 1	1100 × 2	5 × 2 × 3
ht-clsn-60	30 ~ 60	3"	1200 × 2100 × 2	1020 × 1500 × 2	1600 × 2	6 × 2 × 3
ht-clsn-80	40 ~ 80	3"	1500 × 2400 × 2	1020 × 1500 × 2	2500 × 2	8 × 2 × 3.5