美国Pentair软水器,北京免费送货

产品名称	美国Pentair软水器,北京免费送货
公司名称	北京汉唐鸿基环保科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	电压:220（V） 工作压力:0.25-0.45（Mpa） 功率:8-30（w）
公司地址	北京大兴亦庄开发区万源街18号
联系电话	086-01059798249 13811306217

产品详情

电压	220（v）	工作压力	0.25-0.45（mpa）
功率	8-30（w）	额定流量	0.5-100（t／h）
进出水口	20-800	运行重量	以实际型号为准（kg）
罐体承压	0.6（mpa）	工作温度	4-45（℃）
运行模式	单罐或多罐运行	树脂罐	玻璃钢
树脂装填量	1-100袋（l／袋）	型号	se/3200nt
产水量	0.5-100t	原水硬度	800（mg · n/l）
出水硬度	1.5（mg · n/l）		

pentair软水器简介：

pentair软水器又称软化水器或软水机，其主要功能为去除水中硬度，使水质得到软化，从而达到实用要求。

我公司软水器配备美国fleck(pentair)、autotrol（阿图祖ge）、kinetico康科等国际知名品牌控器，运行可靠，使用寿命是市场同类国内产品的3-5倍以上；罐体采用玻璃钢内衬pe复合罐体，防漏系数和罐体强度是普通无内衬罐体的5-7倍；树脂为优质均粒径001×7型强酸性阳离子交换树脂，交换容量大，压力损失小。目前以广泛应用于各种常压和中压蒸汽锅炉和热水锅炉等领域。

本页旨为广大软水器用户提供一个全面了解软水器（软化器、软水机、软水设备）的平台，以便对软水器进行正确的选型使用。

本页面不仅介绍了各种软水器（软化器、软水机、软水设备）的工作原理及选型知识，同时也对fleck（

富莱克）、autotrol（阿图祖）等进口软水器控制阀的性能特点及配置进行了详细的介绍。

我公司主要软水器产品及服务对象：

锅炉软水器——各种低、中压锅炉及换热设备，蒸汽锅炉，热水锅炉等方面的水质软化。

洗涤软化器——各种洗衣厂、干洗店的硬水处理。

服装软水器——服装厂及熨烫行业的软化水。

洗浴软水设备——洗浴中心、水疗、泳池的硬水除碱。

餐饮软水机——食堂、餐厅、餐馆、饭店的原水除硬处理。

茶炉软水机——茶炉的前端水质处理。

家用软水机——家庭住宅及别墅公寓的水质软化处理。

空调软水器——中央空调、冷却塔循环水等软化装置。

硅磷晶——归丽晶罐 硅磷精罐等特殊软水处理

全自动软水器工作原理图（参考）

美国fleck全自动软水器选型及配置（参考）

型号	额定流量 m3/h	进出水管径（英寸）	树脂罐（mm）d×h×个数	盐罐（mm）d×h×个数	树脂（l）	安装尺寸（lwh (m)
ht-clsn-0.5		0.53/4～1"	200×1100×1	350×750×1	25	0.8×1×2
ht-clsn-1		13/4～1"	250×1400×1	400×800×1	50	1.0×1×2
ht-clsn-2	1～2	1"	300×1500×1	480×850×1	75	1.2×1×2
ht-clsn-3	2～3	1"	350×1600×1	480×850×1	125	1.2×1×2
ht-clsn-4	3～4	1"	400×1700×1	480×850×1	150	1.2×1×2.2
ht-clsn-5	4～5	1"	400×1700×1	480×850×1	150	1.2×1×2.2
ht-clsn-5	4～5	1"	400×1700×1	480×850×1	150	1.5×1.2×2.2
ht-clsn-6	5～6	1"	500×1700×1	600×1100×1	225	1.5×1.2×2.5
ht-clsn-8	6～8	1-1/2"	600×1800×1	600×1100×1	325	1.5×1.2×2.5
ht-clsn-10	8～10	1-1/2"	600×1900×1	600×1100×1	350	2×1.5×2.5
ht-clsn-15	12～15	2"	800×1900×1	600×1100×1	600	2.5×1.5×3

ht-clsn-20	16～20	2"	1000×2000×1	810×1200×1	1100	2.5×1.5×3
ht-clsn-25	20～25	3"	1000×2000×1	810×1200×1	1100	3×2×3
ht-clsn-30	26～30	3"	1200×2100×1	1020×1500×1	1600	4×2×3.5
ht-clsn-40	35～40	3"	1500×2400×1	1020×1500×1	2500	1.5×1×2
ht-clsn-1 ii	1～2	3/4"	250×1500×2	1200×1500×1	50×2	2×1×2
ht-clsn-0.5 ii	0.5～1	3/4"	250×1600×2	480×850×1	125×2	2×1×2
ht-clsn-2 ii	1～2	1"	350×1600×2	480×850×1	125×2	2×1.2×2.2
ht-clsn-4 ii	3～4	1"	400×1700×2	480×850×1	150×2	2.5×1.5×2.5
ht-clsn-8 ii	6～8	1-1/2"	600×1800×2	480×850×1	325×2	2.5×1.5×2.5
ht-clsn-10 ii	8～10	1-1/2"	600×1900×2	600×1100×1	350×2	4×1.5×2.5
ht-clsn-30 ii	15～30	2"	800×1900×2	600×1100×1	600×2	5×1.5×3
ht-clsn-40 ii	20～40	2"	1000×2000×2	810×1200×1	1100×2	5×1.5×3
ht-clsn-50 ii	25～50	3"	1000×2000×2	810×1200×1	1100×2	5×2×3
ht-clsn-60 ii	30～60	3"	1200×2100×2	1020×1500×2	1600×2	6×2×3
ht-clsn-80 ii	40～80	3"	1500×2400×2	1020×1500×2	2500×2	8×2×3.5

了解更多pentair软水器详细信息请点击“ 查看联系方式 ”中我公司官方网站。