

天津自结纹塑胶跑道生产厂家

产品名称	天津自结纹塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	35.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

附:常见异常分析

1. 胶面不干或部分未干现象

- a) 催化剂量少或气温低。
- b) 配料不准或搅拌不均匀。
- c) 配料桶粘有生胶。
- d) 溶剂使用过量溶剂不合格。

2. 基层脱胶现象

- a) 底涂未按标准要求施工。
- b) 弹性层固化剂比例太小。
- c) 面基强度不够或养护不到位。

3. 塑胶开裂现象

- a) 基础不均匀沉降。
- b) 材料拉伸强度不够。
- c) 温度缝未处理。

d)材料不具备抗冻能力或填料太多。

EPDM预制型跑道是根据科学的材料配制和运动学的原理经众多的科研研发的新一代运动跑道的结晶，充分满足运动员对跑道的使用要求。跑道表面设计为凹凸形花纹，底部为斜向凹型。具有良好的抗紫外线、耐酸碱、抗老化、耐低温和抗霉菌能力。适用于各种气温、气候条件的使用。

混合型聚氨脂跑道以化学原料在工厂制备甲乙两组分，现场使用时，将两组分混合，同时加入填等，经过铺设、碾压、撒防滑胶粒等一系列工序而成。具有弹性好、防滑、耐磨等优点，广泛使用于国际、国内大中型田径场。采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm。

透气型跑道以再生胶粒与单组分胶水混合，由机械摊铺而成。造价低、透气、透水，适用于中小学非比赛场地使用。

透气型的塑胶场地是采用橡胶颗粒混合PU胶水（胶水使用量小），使用机械摊铺的方法摊铺的，等胶水固化后使用专用喷胶设备喷涂PU胶水和细小PU颗粒（或EPDM颗粒）混合体，喷在铺设好的塑胶场地表面做成的塑胶场地。这个场地的特点是平整度好，弹性好，安全性高，成本低，施工难度小，易于普及，适合非训练、比赛、学校使用。