

流淌型双组份聚硫密封胶工艺制作 嵌缝密封膏适用温度

产品名称	流淌型双组份聚硫密封胶工艺制作 嵌缝密封膏适用温度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

流淌型双组份聚硫密封胶工艺制作 嵌缝密封膏适用温度

水平缝专用聚硫密封胶产品说明：

水平缝专用聚硫密封胶也叫流淌型双组份聚硫密封胶是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新颖安全级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

水平缝专用聚硫密封胶系双组份室温固化型防水材料，它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性，还具有优良的耐油性和耐溶剂性，可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能，广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砼伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。

水平缝专用聚硫密封胶在原料质量高求上更高，既要保证密封胶的自流平性，又要在此基础上更要保证密封胶的粘接性，我公司生产的流淌型双组份聚硫密封胶全部可以通过检测中心检验，质量均能达到JC T483-2006标准，达标率百分百，用户可放心使用！

我们认为一种的密封膏应具备以下条件：

- 【【1、变形量可以适应接缝处产生的移动量和扩张量；
- 【【2、在较长的时间内能够子保持原有的性能及形状；
- 【【3、好可粘接更多的材料。所有双组份聚硫密封胶都是嵌入混凝土的，这就要求务必与基材牢牢粘接

而不剥离。

【【4、在较高的使用温度下没有流动性，具有可接受的软度；

【【5、在低温下使用不会脆化或者出现裂纹。

【【6、在正常期限内或者一定的温度范围内不受老化、气候或其它外界因素的影响。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面是经验之谈，我公司还生产各种橡胶制品，可以选购产品时选购同一家产品，不管是产品的性能还是产品的质量还是售后均能满足其条件。