

光缆交接箱墙挂式、落地式

产品名称	光缆交接箱墙挂式、落地式
公司名称	北京吉日伟业科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:凯邦 设备类型:光接续箱 外形尺寸:1450*760*330 (mm)
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 海淀区中关村
联系电话	86-010-62486157/62611638 13693641908

产品详情

品牌	凯邦	设备类型	光接续箱
外形尺寸	1450*760*330 (mm)		

产品信息 1、双层不锈钢箱体，结构牢固，表层静电喷塑处理，外形美观 2、密封条采用高性能橡胶发泡材料，具有耐臭氧老化及耐候老化之特性，使用寿命长久，防护等级达到ip65级
3、门体配用防水豪华门锁，两点式锁定，钥匙可选用单配或通配
4、内部金工件全部采用优质不锈钢制作 5、内部走纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm
6、具有安全可靠的光纤存储及保护功能 7、标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识
8、采用先进的接续盘和熔接盘，每个模块均可单独取出，便于施工和维护
9、有可靠的光缆固定、开剥、接地、保护装置 10、能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要
连接器损耗（包括插入、互换和重复） 0.5db 互换性附加损耗 0.2db 重复性附加损耗 0.1db
回波损耗：fc/pc 40db,fc/upc 50db,fc/apc 60db 插拔耐久性寿命 > 1000次
机高压防护地与机架绝缘，绝缘电阻 > 10000m /500v(dc)
机箱高压防护地与机架间耐压 > 3000v(dc)/min，不击穿，无飞弧 环境温度：-5 —+40
贮存温度：-25 —+55 相对湿度： 85% (+30) 大气压力：70kpa—106kpa