

VR液位仪 美国进口、质量一流

产品名称	VR液位仪 美国进口、质量一流
公司名称	北京恒空吉星科技有限公司
价格	13600.00/套
规格参数	品牌:维德路特 型号:TLS-2 测量范围:2-3.5米
公司地址	北京市通州区次渠新华联科技大厦913-1
联系电话	13671338272

产品详情

品牌	维德路特	型号	TLS-2
测量范围	2-3.5米	分辨率	正负1毫米
供电电压	220V	外形尺寸	220*220*110 (mm)
测量精度	正负1毫米		

液位控制台：（二次仪表）技术性能供电电压：交流220v ± 10%使用环境：非防爆区环境温度：-30 至 +70 湿度：100%无凝露继电器容量：5a，250v认证项目：ul（美国防爆标准），basseefa（欧洲防爆标准），e.p.a（美国环保局）液位探棒：（一次测量）技术性能类别：
磁致伸缩/浮子式使用温度范围：-20 至+50

温度测量方式：五个层面油品（rtd）温度传感器环境测量：一个（rtd）温度传感器防爆类型：
本质安全型材料：不锈钢探棒传输电缆：14#——18#两芯屏蔽电缆浮子类别：2”或3”油浮子，水浮子（实芯浮子·自动辨别探棒类型；·能与中央管理机信息联通，在电脑屏幕上直接反映油罐中的液位及油量；·可用于汽油、柴油、液化气及酒精等多种液体的液位测量。

管理功能·可将报警信息：高液位，低液位，溢出，高水位，油罐渗漏，探测失效，信号中断等根据功能代码传输给计算机，加强事故和故障的分析与统计，从而加强工作人员的责任管理；

我公司是维德路特液位产品内蒙古自治区社会站的分销商