

PC/ABS 日本帝人 DN-1530B

产品名称	PC/ABS 日本帝人 DN-1530B
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	PC/ABS:PC/ABS 型号:DN-1530B 产地:日本帝人
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

Teijin Multilon DN-1530B Filler Reinforced Type, Halogen-Free Flame Resistant PC/ABS Polymer Alloy 物性表

物理性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

1.40 g/cc

线性成型收缩率

0.0010 - 0.0030 cm/cm

@Thickness 4.00 mm

线性成型收缩率, 横向

0.0020 - 0.0040 cm/cm

@Thickness 4.00 mm

机械性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

65.0 MPa

伸长率 (断裂)	2.0 %
拉伸模量	9.00 GPa
弯曲强度	110 MPa
弯曲模量	8.00 GPa
简支梁无缺口冲击强度	2.00 J/cm
简支梁缺口冲击强度	0.400 J/cm
表面电阻额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	1.00e+16 ohm
热性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	30.0 m/m- ° C @Temperature 20.0 ° C
线性热膨胀系数,横向流动	35.0 m/m- ° C @Temperature 20.0 ° C

载荷下热变形温度(0.80MPa) 128 °C

维卡软化温度 122 °C

可燃性(UL94) V-1