

型钢起拔 拔管桩机 建设工程液压拔桩机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 型钢起拔 拔管桩机 建设工程液压拔桩机 |
| 公司名称 | 广州东奕工程机械设备有限公司 |
| 价格 | 128888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室 |
| 联系电话 | 020-82517428 13316170192 |

产品详情

不单在施工人数上用的少了，在作业现场也可以显现灰尘漫天的现象，这样子不单环比减少了人工上的开支，同时还做到了环保的效果。无锡打桩机由桩锤、桩架及设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆（俗称龙门）之间，用提高吊钩吊升。桩架为一钢结构塔架，在其后部设有卷扬机，用以起吊桩和桩锤。温度提高会影响工作速度。液压油造成的沉积物阻塞了散热器，导致液压油发热。在高温下，机油失去了润滑作用，器材的摩擦损毁程度增长了。气泡还将会减少油与空气之间的接触面积，并加快氧化程度。依据仪器本身设计定制以及散热器发动机风扇和用处，里面相关设备的高温响应会增多，轮式旋挖钻机的速度并且会减慢。打桩机厂家施工精度格外高。施工过程对桩深度、垂直度、钻压、钻筒内装土容量等均可以通过机身电脑控制。

拔桩机是利用振动、静力或锤击作用将桩拔出地层的桩工机械。拔桩作业常采用对应的振动沉桩机、静力压桩机或双动汽锤,再配以桩架和索具,故也称振动沉拔桩机、静力压拔桩机。准期清洗油箱，更换液压油。磨合期连续工作500小时，更换前一次液压油，三个月后要再次更换，第九月更换第三次。不久之后更换时间视情况而定。液压拔桩机长期用于工程、管道铺设、隧道工程、污水处理、支护施工中，H型钢回收再利用，环比H型钢的选用，减少建筑费用。整机能够适应场地狭小、顶部空间刚到的场地。液压拔桩机利用其夹桩器桩头，液压缸强制顶压夹桩器，使之向上顶升一段距离,将桩逐段拔出,公用在粘土、砂土或含少量砾石的土层中拔工字钢或型钢桩。